

# TRITURADOR AK 565



## DIMENSÕES

Chassis	Reboque de 2 eixos
Peso total (kg)	19.000
Comprimento (mm)	11.780 / 13.250
Largura (mm)	2.500
Altura (mm)	4.150
Comprimento transporte (mm)	9.770 / 9.850
Largura transporte (mm)	2.500
Altura transporte (mm)	3.850

## MOTOR

Tipo de motor	Diesel
Fabricante	MTU 6R 1.300
Emissões	EURO V
Potência (cv)	530
Depósito de combustível (l)	450 - 600* (*opc)
Binário (Nm/rpm)	2.600 / 1.300
Motor número 2	MTU 6R 1300
Emissões	Euromot III A
Potência (cv)	530
Binário (Nm/rpm)	2.460 / 1.300

## TAPETE DE DESCARGA

Largura (mm)	1.800
Comprimento (mm)	4.000 - 6.000 (*opc)
Velocidade do tapete (m/s)	2
Altura de descarga (mm)	3.000 - 4.150 (*opc)

## ROTOR DE MARTELOS

Largura (mm)	1.750
Diâmetro (mm)	1.120
Velocidade (rpm)	850 - 1.000
Número de martelos / dentes	36

## TREMONHA ALIMENTAÇÃO

Largura (mm)	2.670
Altura (mm)	2.180

## Aplicações

Os trituradores da série AK são equipamentos preparados para vários tipos de aplicações, processando resíduos verdes, resíduos de jardim, resíduos orgânicos, troncos pré-triturados, resíduos de madeira e paletes de madeira.

Para aplicações mais específicas, os trituradores da gama AK podem ser combinados com outros produtos, como pré-trituradores e crivos.



## Vantagens

- Motores da última geração, Stahe V; Escape em aço inoxidável revestido com isolamento de alta qualidade.
- Unidade de acionamento independente para sistema de alimentação
- Martelos oscilantes no rotor de martelos; Massa girante de aproximadamente 2,5 toneladas, com a possibilidade de substituição das pontas dos martelos, de acordo com o material; Pontas blindadas e resistentes
- Martelos oscilantes anti-contaminantes; Sistema de alimentação com sensor para uma alimentação contínua e maior qualidade do produto final
- Tapete de descarga traseiro rebatível para redução do tempo de set-up e para maior facilidade na manutenção do tambor, ferramentas e cesta traseira.
- Tapete de descarga traseiro com 4m ou 6m de comprimento.
- Cesta de trituração substituível\*; O tamanho da malha (30-400 mm) determina o tamanho do grão;
- Cestas especiais\* com tecnologia a 3D para o processamento de resíduos de madeira; maior qualidade estrutural do produto final. (\*opção)



Parque Movicortes · 006-2404 Azoia · Leiria · Portugal  
T: (+351) 244 850 240 · moviter@movicortes.pt · www.moviter.pt  
LEIRIA · LISBOA · MAIA · FUNCHAL · ÉVORA · LUANDA · MAPUTO