

TRITURADOR AK 565 K



DIMENSÕES

Chassis	Rastos
Peso total (kg)	29.000
Comprimento (mm)	13.750
Largura (mm)	3.000
Altura (mm)	5.090
Comprimento transporte (mm)	8.670
Largura transporte (mm)	3.000
Altura transporte (mm)	3.390

MOTOR

Tipo de motor	Diesel
Fabricante	MTU 6R 1300
Emissões	EURO V
Potência (cv)	530
Depósito de combustível (l)	600
Binário (Nm/rpm)	2.600 / 1.300
Motor número 2	MTU 6R 1300
Emissões	Euromot III A
Potência (cv)	530
Binário (Nm/rpm)	2.600 / 1.300

TAPETE DE DESCARGA

Largura (mm)	1.81500
Comprimento (mm)	7.500
Velocidade do tapete (m/s)	2
Altura de descarga (mm)	5.090

ROTOR DE MARTELOS

Largura (mm)	1.750
Diâmetro (mm)	1.120
Velocidade (rpm)	850 - 1.000
Número de martelos / dentes	36

TREMONHA ALIMENTAÇÃO

Largura (mm)	2.670
Altura (mm)	2.230

Aplicações

Os trituradores da série AK são equipamentos preparados para vários tipos de aplicações, processando resíduos verdes, resíduos de jardim, resíduos orgânicos, troncos pré-triturados, resíduos de madeira e paletes de madeira.

Para aplicações mais específicas, os trituradores da gama AK podem ser combinados com outros produtos, como pré-trituradores e crivos.



Vantagens

- Fácil de operar com um operador; Controlo remoto das funções principais; Excelente mobilidade fora de estrada (chassis 200 mm mais elevado opc)
- Regulação da alimentação com sensor de carga; Trituração contínua com mais qualidade do produto final; Martelos oscilantes anti-contaminantes
- Motores da última geração, Stage V; Escape em aço inoxidável revestido com isolamento de alta qualidade.
- Tapete de descarga traseiro rebatível (7,5 m em comprimento e diferença de altura superior a 5 m) para redução do tempo de set-up e maior facilidade na manutenção do tambor, ferramentas e cesta traseira
- Tomada de potência individual para o sistema de alimentação; Alimentação mais eficiente e maior produtividade.
- Martelos oscilantes no rotor de martelos; Massa girante de aproximadamente 2,5 toneladas, com a possibilidade de substituição das pontas dos martelos, de acordo com o material; Pontas blindadas e resistentes
- Cestas de trituração especiais com tecnologia 3D para o processamento de resíduos de madeira; Maior qualidade estrutural do produto final



Parque Movicortes · 006-2404 Azoia · Leiria · Portugal
T: (+351) 244 850 240 · moviter@movicortes.pt · www.moviter.pt
LEIRIA · LISBOA · MAIA · FUNCHAL · ÉVORA · LUANDA · MAPUTO