




## Mini-Pás Carregadoras articuladas AVANT SÉRIE 600: AGILIDADE E PRODUTIVIDADE MODELO: 640

### ESPECIFICAÇÕES

 Capacidade de elevação	 Potência	 Altura de descarga	 Velocidade
<b>1100</b> kg	<b>37,5</b> cv	<b>2,8</b> m	<b>22</b> km/h

Comprimento	2.550 mm
Largura	1.005 - 1305 mm
Altura	2.035 mm
Peso	1.420 + 170 kg
Pneus	26x12.00-12"
Tramissão	Hidrostática
Força de arranque	1.400 kp
Velocidade	22 km/ h
Válvulas auxiliares, fluxo / pressão	66 l/min / 200 bar
Raio de viragem interno / externo	900 / 2.190 mm
Altura de descarga	2.835 mm
Capacidade (ciclo em V)	1.000 kg
Força de rompimento (50cm)	1.250 kg
Motor	Kubota V 1505
Potência	37,5 cv (28 kW)
Combustível	Diesel



(\*) A carga é medida a 400 mm do engate do acessório, incluindo o peso de fixação (70kg) e contrapesos.

## CARACTERÍSTICAS

### Economia

- A mesma máquina pode executar várias tarefas
- Baixa manutenção
- Baixos custos operacionais
- Construção compacta e robusta

### Versatilidade

- Mais de 190 acessórios
- Soluções/Utilização durante todo o ano
- Máquina compacta
- Excelente distribuição do peso para preservação dos solos e relvados
- 3 tipos de cabines (opcional)

### Segurança

- Excelente visibilidade
- Estabilidade
- Sensor de Carga
- Estruturas de proteção contra capotamento (ROPS) e contra queda de objectos (FOPS)

### Eficiência

- Lança telescópica e capacidade elevatória
- Condução fácil
- Conforto
- Velocidades até 30 km/h
- Montagem rápida e ligações fáceis para os acessórios

## DIMENSÕES

