

Mini-Pás Carregadoras articuladas AVANT SÉRIE 700: MAIS FORÇA E MAIS CAPACIDADE MODELO: 745

ESPECIFICAÇÕES

 Capacidade de elevação 1400 kg	 Potência 49 cv	 Altura de descarga 3,0 m	 Velocidade 15 km/h
--	--	---	--

Comprimento	3.060 mm
Largura	1.030 - 1305 mm
Altura	2.060 mm
Peso, a partir de	1.850 kg
Pneus standard	320/60-12" HD TR
Transmissão	Hidrostática
Hidráulica caudal/pressão	70 l/min / 240 bar
Raio de giro interior / exterior	1.240 - 2.780 mm
Altura máx. descarga	3.080 mm
Capacidade de carga máx.	2.100 kg
Capacidade de Descarga (*)	1.400 kg
Força de Rompimento/50cm	1.700 kg
Motor	Kubota V2403
Potência	49 cv (36 kW)
Combustível	Diesel
Velocidade	15 km/h



(*) A carga é medida a 400 mm do engate do acessório, incluindo o peso de fixação (70kg) e contrapesos.

CARACTERÍSTICAS

Economia

- A mesma máquina pode executar várias tarefas
- Baixa manutenção
- Baixos custos operacionais
- Construção compacta e robusta

Versatilidade

- Mais de 190 acessórios
- Soluções/Utilização durante todo o ano
- Máquina compacta
- Excelente distribuição do peso para preservação dos solos e relvados
- 3 tipos de cabines (opcional)

Segurança

- Excelente visibilidade
- Estabilidade
- Sensor de Carga
- Estruturas de proteção contra capotamento (ROPS) e contra queda de objectos (FOPS)

Eficiência

- Lança telescópica e capacidade elevatória
- Condução fácil
- Conforto
- Velocidades até 30 km/h
- Montagem rápida e ligações fáceis para os acessórios

DIMENSÕES

