

### 1640 E

### ELEVAÇÃO RADIAL / GAMA COMPACTA

#### 1640 E

Peso operativo	kg	1.352
Capacidade operacional <small>com contrapeso opcional</small>	kg	386
Capacidade de elevação	mm	775
Velocidade máxima	km/h	8,9
Velocidade máxima <small>com 2 velocidades</small>	km/h	-
<b>Motor</b>		
Fabricante		Yanmar Tier4i
Potência	cv/rpm	24 / 2.400
Binário	Nm/rpm	86 / 1.200
Cilindros/cilindrada	n.º/cm³	3 / 1.300
Depósito de combustível	l	29
<b>Hidráulico</b>		
Caudal	l/min	38,2
Caudal high-flow	l/min	-
Reservatório do óleo hidráulico	l	27,3
<b>Dimensões</b>		
A. Altura de trabalho	mm	3.167
B. Altura do perno do balde	mm	2.438
C. Altura total <small>topo da cabine</small>	mm	1.897
D. / V. Comprimento <small>com/sem balde</small>	mm	2.576
E. Ângulo de descarga		46°
F. Altura de descarga	mm	1.836
G. Alcance de descarga	mm	376
J. Movimento do balde no solo		23°
M. Movimento do balde à altura máx.		100°
O. Altura do posto de condução	mm	879
P. Distância entre eixos	mm	775
Q. Largura <small>sem balde</small>	mm	909
R. Largura do balde	mm	914
S. Distância ao solo	mm	150
W. Ângulo da rampa traseira	mm	30°
X. / Y. Raio viragem à frente <small>com/sem balde</small>	mm	1.473 / 833
Z. Raio de viragem atrás	mm	1.097
Pneus standard		5.70 x 12

