

3640 E

ELEVAÇÃO RADIAL / GAMA COMPACTA

3640 E

Peso operativo	kg	1.814
Capacidade operacional <small>com contrapeso opcional</small>	kg	476 / 533
Capacidade de elevação	mm	953
Velocidade máxima	km/h	9,5
Velocidade máxima <small>com 2 velocidades</small>	km/h	-
Motor		
Fabricante		Yanmar Tier4i
Potência	cv/rpm	35 / 2.800
Binário	Nm/rpm	108 / 1.680
Cilindros/cilindrada	n.º/cm³	3 / 1.600
Depósito de combustível	l	39,4
Hidráulico		
Caudal	l/min	55
Caudal high-flow	l/min	-
Reservatório do óleo hidráulico	l	30,3
Dimensões		
A. Altura de trabalho	mm	3.546
B. Altura do perno do balde	mm	2.746
C. Altura total <small>topo da cabine</small>	mm	1.786
D. / V. Comprimento <small>com/sem balde</small>	mm	2.896 / 2.258
E. Ângulo de descarga		42°
F. Altura de descarga	mm	2.146
G. Alcance de descarga	mm	579
J. Movimento do balde no solo		29°
M. Movimento do balde à altura máx.		99°
O. Altura do posto de condução	mm	828
P. Distância entre eixos	mm	876
Q. Largura <small>sem balde</small>	mm	1.229
R. Largura do balde	mm	1.404
S. Distância ao solo	mm	152
W. Ângulo da rampa traseira	mm	26°
X. / Y. Raio viragem à frente <small>com/sem balde</small>	mm	1.763 / 1.120
Z. Raio de viragem atrás	mm	1.374
Pneus standard		27 x 8.5 x 15 HD

