



SÉRIE PRINCE

Motor Stage V de 4 cilindros, turbo, common rail
Direção hidrostática com circuito independente
Ângulo de viragem de 57° e raio de viragem de 2.600 mm
Versões de plataforma ou cabina

 *Hiltmann*



 **MOVITER**

SÉRIE PRINCE (50 - 60)

		PRINCE 50	PRINCE 50 REBAIXADO	PRINCE 60
MOTOR				
Perkins, Stage V, common rail, turbo		STD	STD	STD
Cilindros / Cilindrada	n.º/cm³	4 / 2.216	4 / 2.216	4 / 2.216
Potência / Rotação	cv/rpm	51 / 2.600	51 / 2.600	59 / 2.600
Binário máx. / Rotação no binário máx.	Nm/rpm	145 / 1.600	145 / 1.600	170 / 1.600
Depósito de combustível	l	40	40	40
POSTO DE CONDUÇÃO				
Plataforma suspensa em sinoblocos		STD	STD	STD
Cabina com ar condicionado		OPC	-	OPC
TRANSMISSÃO				
Caixa de velocidades 12x12		STD	STD	STD
Inversor sincronizado		STD	STD	STD
Embraiagem de disco duplo		STD	STD	STD
DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO				
Direção hidrostática		STD	STD	STD
Cilindro de dupla ação		STD	STD	STD
Bloqueio do diferencial eletro-hidráulico		STD	STD	STD
Ângulo de viragem		57º	57º	57º
HIDRÁULICO				
Controlo de esforço e posição mecânico		STD	STD	STD
Caudal da bomba de hidráulico/direção	l/min	30 / 15	30 / 15	30 / 15
Pressão máxima	bar	180	180	180
Capacidade de elevação standard	kg	1 200	1 200	1 200
Engate de três pontos de Categoria I		STD	STD	STD
Válvulas auxiliares standard		2	2	2
Hidráulico frontal (600 Kg) + TDF frontal 1.000 rpm		OPC	OPC	OPC
TOMADA DE FORÇA (TDF)				
Acionamento mecânico		STD	STD	STD
N.º de veios/estrias		1 / 6	1 / 6	1 / 6
Velocidade 540/750	rpm	STD	STD	STD
TDF sincronizada		STD	STD	STD
TRAVÕES				
Comando mecânico		STD	STD	STD
6 discos em banho de óleo		STD	STD	STD
PESO E DIMENSÕES				
Comprimento máximo	mm	3 522	3 522	3 522
Distância entre eixos	mm	1 800	1 800	1 800
Largura mínima	mm	1 360	1 360	1 360
Altura ao arco de proteção	mm	2 328	2 278	2 328
Altura à cabine	mm	2 283	N/A	2 283
Peso com arco de proteção	kg	1 500	1 385	1 575
Peso com cabine	kg	1 810	N/A	1 885
PNEUS				
Standard	Frente	280/70R16	240/70R16	280/70R16
	Trás	360/70R24	360/70R20	360/70R24

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | Portelas | 2410-855 Cortes, Leiria
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

