



SÉRIE XB-TB

- Motores de 4 cilindros, common rail e turbo intercooler, STAGE V
- Transmissão 20x20 (inversor mecânico) ou 40x40 com inversor hidráulico e Stop & Go
- TDF 540 / 540 ECO
- Bloqueio do diferencial e dupla tração eletro-hidráulicos
- Travões integrais com discos em banho de óleo

 *Fendt*



 **MOVITER**

SÉRIE XB-TB (105 - 115)

		XB 105 TB (LS)	XB 115 TB (LS)	XB 105 TB (GS)	XB 115 TB (GS)
MOTOR (FARMotion STAGE V)					
Potência	cv/kW	106 / 78	116 / 85	106 / 78	116 / 85
Cilindros / Cilindrada	n.º/cm³	4 / 3.849	4 / 3.849	4 / 3.849	4 / 3.849
Aspiração / Injeção		TI / Common Rail 2000 bar		TI / Common Rail 2000 bar	
Binário máximo / Reserva de binário	Nm/%	433 / 35	472 / 35	433 / 35	472 / 35
Sistema de tratamento de gases de escape ^(*)		DOC + DPF + SCR		DOC + DPF + SCR	
Ventoíinha de refrigeração VISCO		STD	STD	STD	STD
Depósito de combustível / AdBlue	l	85 / 10	85 / 10	85 / 10	85 / 10
POSTO DE CONDUÇÃO					
Plataforma apoiada em sinoblocos		STD	STD	STD	STD
Coluna de direção ajustável em altura		STD	STD	STD	STD
Banco com suspensão mecânica e cinto de segurança		STD	STD	STD	STD
Arco de segurança reclinável		STD	STD	STD	STD
TRANSMISSÃO					
Caixa de velocidades 20x20 (c/ inversor mecânico - 40km/h)		STD	STD	-	-
Caixa de velocidades 20x20 (c/ inversor hidráulico e Stop & Go - 40km/h)		-	-	OPC	OPC
Caixa de velocidades 40x40 (c/ inversor hidráulico e Stop & Go - 40km/h)		-	-	STD	STD
DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO					
Direção hidrostática com bomba independente		STD	STD	STD	STD
Engate/Desengate 4RM eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD
Bloqueio do diferencial eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD
Ângulo de viragem		55º	55º	55º	55º
HIDRÁULICO					
Controlo de esforço e posição mecânico		STD	STD	STD	STD
Caudal da bomba de hidráulico	l/min	55	55	55	55
Capacidade de elevação	kg	4.525	4.525	4.525	4.525
Cilindros hidráulicos suplementares		STD	STD	STD	STD
Válvulas auxiliares		4	4	4	4
TOMADA DE FORÇA (TDF)					
Comando electrohidráulico		STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 / 540E	rpm	STD	STD	STD	STD
Embraiagem multidisco em banho de óleo		STD	STD	STD	STD
TRAVÕES					
Integrais com discos em banho de óleo (4 rodas)		STD	STD	STD	STD
Travão de reboque hidráulico		STD	STD	STD	STD
Travão de parque mecânico independente		STD	STD	STD	STD
PESO E DIMENSÕES					
Comprimento	mm	4.117	4.117	4.117	4.117
Largura	mm	1.930	1.930	1.930	1.930
Distância entre eixos	mm	2.400	2.400	2.400	2.400
Altura ao capot	mm	1.570	1.570	1.570	1.570
Peso	kg	3.750	3.750	3.750	3.750
Carga máxima	kg	6.300	6.300	6.300	6.300
PNEUS					
Standard	Frente Trás	380/70 R20 420/70 R30		380/70 R20 420/70 R30	
Opcionais	Frente Trás	360/70 R20 420/70 R28		360/70 R20 420/70 R28	

^(*) DOC (catalisador de oxidação diesel); DPF (filtro de partículas); SCR (redução catalítica seletiva)

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | Portelas | 2410-855 Cortes, Leiria
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

