



série

XM.K

[90-120]



- Motor Deutz de 4 cilindros Euro 4i da nova geração
- Caixa de velocidades versátil, de 20x20 a 40x40
- TDF com 2 ou 4 velocidades
- Travagem integral às 4 rodas
- Capacidade de elevação de 3.565 a 5.410kg



série XM.K

		XM 90 K	XM 100 K	XM 110 K	XM 120 K
MOTOR					
Marca		Deutz Tier 4i	Deutz Tier 4i	Deutz Tier 4i	Deutz Tier 4i
Potência / Rotação	cv/rpm	89 / 2.000	99 / 2.000	110 / 2.000	118 / 2.000
Cilindros / Cilindrada	cm³	4 / 3.620	4 / 3.620	4 / 3.620	4 / 3.620
Binário / Rotação no binário máx.	Nm/rpm	358 / 1.600	397 / 1.600	440 / 1.600	460 / 1.600
Reserva de binário	%	32	32	32	32
Injeção common rail	bar	1.600	1.600	1.600	1.600
Turbo intercooler		STD	STD	STD	STD
POSTO DE CONDUÇÃO E CABINE					
Cabine de alta visibilidade c/ ar condicionado		STD	STD	STD	STD
TRANSMISSÃO					
Caixa de velocidades com comando mecânico		STD	STD	STD	STD
Caixa 20FRx20TR		STD	STD	STD	STD
Caixa 40FRx40TR		OPC	OPC	OPC	OPC
Inversor mecânico		STD	STD	STD	-
Inversor eletro-hidráulico		-	OPC	OPC	STD
DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO					
Direcção hidrostática		STD	STD	STD	STD
Engate/Desengate 4RM eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD
Bloqueio do diferencial eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD
Ângulo de viragem		55°	55°	55°	55°
HIDRÁULICO					
Controlo de esforço e posição eletrónico		STD	STD	STD	STD
Caudal da bomba de hidráulico std / opc	l/min	55 / 60 ECO	55 / 60 ECO	55 / 60 ECO	55 / 60 ECO
Capacidade de elevação std / opc	kg	3.565 / 4.855	4.855	4.855 / 5.410	5.410
Hidráulico frontal		OPC	OPC	OPC	OPC
Capacidade de elevação do hidráulico frontal	kg	1.850	1.850	1.850	1.850
Válvulas auxiliares std / opc		4 / 6-8	4 / 6-8	4 / 6-8	6-8 / -
TOMADA DE FORÇA (TDF)					
Velocidade 540 / 540 ECO	rpm	STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 / 540 ECO / 1.000 / 1.000 ECO	rpm	OPC	OPC	OPC	OPC
TDF sincronizada		OPC	OPC	OPC	OPC
TDF frontal (1.000 rpm)		OPC	OPC	OPC	OPC
TRAVÕES					
Integrais c/ disco em banho de óleo às 4 rodas		STD	STD	STD	STD
Park Brake (travão de estacionamento independente)		-	OPC	OPC	OPC
PESO E DIMENSÕES					
Comprimento	mm	4.920	4.920	4.920	4.920
Altura	mm	2.757	2.757	2.782	2.782
Largura mín./máx.	mm	2.060 / 2.345	2.060 / 2.345	2.060 / 2.345	2.060 / 2.345
Distância entre eixos	mm	2.370	2.370	2.370	2.370
Peso	kg	4.400	4.400	4.750	4.750
PNEUS					
Standard	Frete	420/70R24	420/70R24	420/70R24	420/70R24
	Trás	480/70R34	480/70R34	480/70R34	480/70R34
Opcionais	Frete	360/70R24	360/70R24	360/70R24	360/70R24
	Trás	480/70R30	480/70R30	480/70R30	480/70R30

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | 2404-006 Azoia | Leiria
T. (+351) 244 850 240 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

