



série
XS
[80-110]



- Motores de 3 ou 4 cilindros com turbo intercooler e regulação eletrônica
- Transmissão com inversor mecânico ou hidráulico e Stop&Go
- Direção hidrostática com bomba independente
- Travagem hidrostática às 4 rodas
- Cabine estreita, de alta visibilidade, pressurizada e robusta



		XS 80	XS 90.3	XS 90	XS 100	XS 110
MOTOR						
Potência / Rotação	cv/rpm	82 / 2.200	90 / 2.200	85 / 2.200	96 / 2.200	106 / 2.200
Cilindros / Cilindrada	cm³	3 / 3.000	3 / 3.000	4 / 4.000	4 / 4.000	4 / 4.000
Binário máx. / Rotação no binário máx.	Nm/rpm	310 / 1.600	340 / 1.600	345 / 1.600	373 / 1.600	390 / 1.600
Regulação		Eletrónica	Eletrónica	Eletrónica	Eletrónica	Eletrónica
Depósito de combustível std / opc	L	55 / 40	55 / 40	55 / 40	55 / 40	55 / 40
POSTO DE CONDUÇÃO E CABINE						
Cabine de alta visibilidade c/ ar condicionado		STD	STD	STD	STD	STD
Arco de proteção rebatível		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Largura interior da cabine (entre pilares)		90	90	90	90	90
TRANSMISSÃO						
Embraiagem		Comando hidráulico; disco a seco com revestimento cerâmico-metálico				
Caixa 30FRx15TR / 45FRx45TR		STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC
Overspeed		STD	STD	STD	STD	STD
Inversor hidráulico com sistema Stop&Go		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Velocidade máxima	km/h	40	40	40	40	40
DIREÇÃO E DUPLA TRAÇÃO						
Direção hidrostática c/ bomba independente		STD	STD	STD	STD	STD
Cilindro de dupla ação		STD	STD	STD	STD	STD
Engate/Desengate 4RM eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD	STD
Bloqueio do diferencial eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD	STD
Ângulo de viragem		60°	60°	60°	60°	60°
HIDRÁULICO						
Controlo de esforço e posição mecânico		STD	STD	STD	STD	STD
Caudal da bomba	l/min	54	54	54	54	54
Pressão máxima	bar	180	180	180	180	180
Capacidade de elevação	kg	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Engate de 3 pontos de cat. II c/ engate rápido		STD	STD	STD	STD	STD
Válvulas auxiliares std / ventrais (opc.)		6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4	6 / 4
TOMADA DE FORÇA (TDF)						
Multidiscos com lubrificação forçada		STD	STD	STD	STD	STD
Acionamento eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 / 540 ECO	rpm	STD	STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 / 540 ECO / 1.000	rpm	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
TDF sincronizada		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
TRAVÕES						
Integrais, c/ disco em banho de óleo às 4 rodas		STD	STD	STD	STD	STD
Comando hidrostático		STD	STD	STD	STD	STD
Travão de estacionamento independente		STD	STD	STD	STD	STD
PESO E DIMENSÕES						
Comprimento	mm	3.186	3.186	3.338	3.363	3.363
Distância entre eixos	mm	2.027	2.027	2.157	2.157	2.157
Largura mínima / máxima	mm	1.314 / 1.813	1.314 / 1.813	1.391 / 1.873	1.461 / 1.911	1.461 / 1.911
Altura à cabine / ao capot	mm	2.303 / 1.296	2.303 / 1.296	2.325 / 1.318	2.350 / 1.343	2.350 / 1.343
Raio de viragem mínimo, sem travar	mm	3.400	3.400	3.500	3.600	3.600
Peso com cabine / com arco de proteção	kg	2.600 / 2.450	2.600 / 2.450	2.740 / 2.590	2.800 / 2.650	2.800 / 2.650
PNEUS				280/70 R18 380/70 R28		
Standard	Frete Trás			260/70 R16 380/70 R24		
Opcionais	Frete Trás					

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | 2404-006 Azoia | Leiria
T. (+351) 244 850 240 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

