



LELY LOTUS

VOLTA-FENOS

Lely Lotus	Largura de trabalho (m)	N.º rotores x braços c/ molas	Peso aproximado (Kg)	Potência requerida (kw/cv)	Largura de transporte (m)	Comprimento transporte (m)	Altura transporte (m)	Ângulo do braço (°)	Regulação altura trabalho	Engate (cat.)	Requisitos hidráulicos	Pneus do rotor	Pneus de transporte	Velocidade TDF (rpm)
------------	-------------------------	-------------------------------	----------------------	----------------------------	---------------------------	----------------------------	-----------------------	---------------------	---------------------------	---------------	------------------------	----------------	---------------------	----------------------

Lotus Stabilo

520	5.20	4 x 6	715	40 / 55	2.55	2.20	2.60	10° - 17°	Engate sup.	II	1x DA flutuante	16/6.5-8 (6ply)		400 - 450
600	6.00	4 x 8	830	44 / 60	3.00	2.00	2.80	10° - 17°	Engate sup.	II	1x DA flutuante	16/6.5-8 (6ply)		400 - 450
675	6.75	6 x 6	960	48 / 65	2.80	2.20	3.30	10° - 17°	Engate sup.	II	1x DA flutuante	16/6.5-8 (6ply)		400 - 450
770	7.70	6 x 6	1030	55 / 75	2.95	2.20	3.65	10° - 17°	Engate sup.	II	1x DA flutuante	16/6.5-8 (6ply)		400 - 450
770 +	7.70	6 x 7	1055	56 / 75	2.96	2.20	3.66	10° - 17°	Engate sup.	II	1x DA flutuante	16/6.5-8 (6ply)		400 - 450
900	9.00	8 x 5	1300	73 / 100	2.95	2.20		10° - 17°	Engate sup.	II	1x DA flutuante	16/6.5-8 (6ply)		400 - 450
900 +	9.00	8 x 6	1300	73 / 100	2.95	2.20		10° - 17°	Engate sup.	II	1x DA flutuante	16/6.5-8 (6ply)		400 - 450

Lotus Trailed

770 P	7.70	6 x 6	1335	37 / 50	3.00	4.65	2.75	10° - 17°	4 posições Barra engate		1x DA flutuante	116/6.5-8 (6ply)	10/75-15.3 (10 ply)	400 - 450
900	9.00	8 x 6	2005	40 / 55	2.95	6.20	2.75	10° - 17°	5 posições Barra engate		1xDA flutuante+1xSA	16/6.5-8 (6ply)	10/75-15.3 (10 ply)	400 - 450
900 Profi	9.02	8 x 6	2140	40 / 55	2.95	5.15	2.75	10° - 17°	infinita	II	1xDA flutuante+1xSA	16/6.5-8 (6ply)	10/75-15.3 (10 ply)	400 - 450
1020	10.20	8 x 7	2130	44 / 60	3.00	6.30	2.95	10° - 17°	5 posições Barra engate		1xDA flutuante+1xSA	16/6.5-8 (6ply)	10/75-15.3 (10 ply)	400 - 450
1020 S	10.21	8 x 7	2160	44 / 60	3.00	6.30	2.95	10° - 17°	infinita Barra engate		1xDA flutuante+1xSA	16/6.5-8 (6ply)	10/75-15.3 (10 ply)	400 - 450
1020 Profi	10.22	8 x 7	2280	44 / 60	3.00	5.20	2.95	10° - 17°	infinita	II	1xDA flutuante+1xSA	16/6.5-8 (6ply)	10/75-15.3 (10 ply)	400 - 450
1500	15.00	12 x 7	3450	73 / 100	3.00	6.30	2.90	10° - 17°	infinita Barra engate		2 x DA (1 flutuador)	16/6.5-8 (6ply)	10/75-15.3 (10 ply)	400 - 450
1500 Profi	15.00	12 x 7	4200	73 / 100	3.00	6.30	2.90	10° - 17°	infinita	II	2 x DA (1 flutuador)	16/6.5-8 (6ply)	15.0/55-17 (10 ply)	400 - 450

Lotus Combi

300 Combi	3.00	2 x 8	340	26 / 35	2.55 / 2.75	2.10	2.30	10° - 17°	Engate sup.	I / II	/	16/6.5-8 (6ply)		400 - 450
600 Stab. Combi	6.00	4 x 8	930	44 / 60	3.00	2.00 / 2.60	2.80	10° - 17°	Engate sup.	II	1xDA flutuante	16/6.5-8 (6ply)		400 - 450