



Fruteiros/Vinhateiros Especiais

F-E-LINE [70-90]

F-N [90]



- Motores de 3 e 4 cilindros com injeção direta
- Inversor mecânico sincronizado
- Hidráulico com controlo de esforço e posição
- Ângulo de viragem de 55°
- Tractores ultra-compactos, para vinhas e pomares
- Várias versões, com cabine ou plataforma



séries F-E-LINE F-N

		F70 E-LINE F / GE	F80 E-LINE F / GE / XL	F90 E-LINE F / GE / XL	F 90 N
MOTOR					
Perkins Tier III com injeção direta		1103D-33TA	1104D-44	1104D-44T	1104D-44T
Potência / Rotação	cv/rpm	68 / 2.200	74 / 2.200	83 / 2.200	83 / 2.200
Cilindros / Cilindrada	cm³	3 / 3.300	4 / 4.400	4 / 4.400	4 / 4.400
Binário / Rotação no binário máximo	Nm/rpm	280 / 1.400	261 / 1.400	352 / 1.400	352 / 1.400
Diâmetro x Curso	mm	105 x 127	105 x 127	105 x 127	105 x 127
Depósito de combustível F/GE	L	40 (+25 opc.)	40 (+25 opc.)	65	-
Depósito de combustível XL	L	-	50 (+25 opc.)	82	-
Depósito de combustível F-N	L	-	-	-	45
CABINE E POSTO DE CONDUÇÃO					
Cabine de série com ar condicionado		OPC	OPC	OPC	STD
TRANSMISSÃO					
Caixa 12FRX12TR / 16FRX16TR		STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	-
Caixa 24FRx12TR / 32FRx16TR		-	-	-	STD / OPC
Embraiagem de disco duplo a seco c/ revestimento cerâmico		STD	STD	STD	STD
Inversor sincronizado		STD	STD	STD	STD
Comando eletro-hidráulico do bloqueio do diferencial traseiro		STD	STD	STD	-
DIREÇÃO E DUPLA TRAÇÃO					
Engate/Desengate 4RM eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD
Bloqueio do diferencial com deslizamento limitado		STD	STD	STD	-
Ângulo de viragem		55°	55°	55°	55°
HIDRÁULICO					
Controlo de esforço e posição mecânico / eletrónico		STD / -	STD / -	STD / -	STD / OPC
Caudal da bomba de hidráulico / direção	l/min	52,3 / 29,9	52,3 / 29,9	52,3 / 29,9	52,3 / 29,9
Capacidade de elevação	kg	2.600	2.600	2.600	2.600
Engate de 3 pontos de categoria II		STD	STD	STD	STD
Válvulas auxiliares		4	4	4	6 / 8
TOMADA DE FORÇA (TDF)					
Acionamento mecânico servo-assistido		STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 / 750	rpm	STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 / 1.000	rpm	OPC	OPC	OPC	-
TDF sincronizada		STD	STD	STD	-
TRAVÕES					
8 discos em banho de óleo no eixo traseiro		STD	STD	STD	STD
Acionamento automático das 4RM na travagem		STD	STD	STD	STD
PESOS E DIMENSÕES					
Comprimento	mm	3.900 / 3.900	4.009 / 4.009 / 4.009	4.009 / 4.009 / 4.009	3.932
Distância entre eixos	mm	2.017 / 2.017	2.134 / 2.134 / 2.134	2.134 / 2.134 / 2.134	2.130
Largura mínima	mm	1.437 / 1.413	1.437 / 1.413 / 1.554	1.437 / 1.413 / 1.554	1.213
Altura com arco de proteção	mm	2.315 / 2.150	2.315 / 2.150 / 2.315	2.315 / 2.150 / 2.315	2.285
Altura com cabine	mm	2.260 / -	2.260 / - / 2.260	2.260 / - / 2.260	2.345
Peso (sem pesos)	kg	2.750 / 2.640	2.850 / 2.660 / 2.870	2.850 / 2.660 / 2.870	2.665
PNEUS					
Standard	Frente	260/70R16	260/70R16	260/70R16	280/70R16
	Trás	380/70R24	380/70R24	380/70R24	380/70R24
Opcionais	Frente	280/70R18	280/70R18	280/70R18	
	Trás	360/70R28	360/70R28	360/70R28	
	Frente	280/70R16	280/70R16	280/70R16	
	Trás	420/70 R24	420/70 R24	420/70 R24	

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | 2404-006 Azoia | Leiria
T. (+351) 244 850 240 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

