

 **MOVITER**

série

F

[68-110,2]


McCORMICK

- Motores de 3 e 4 cilindros com injeção direta
- Caixa 15x15 a 40x40 com inversor mecânico/hidráulico
- Sistema hidráulico com controlo de esforço e posição
- Ângulo de viragem de 55°
- Travão integral com discos em banho de óleo às 4 rodas
- Várias versões, com cabine ou plataforma



		F70F/GE	F80F/GE/XL	F90F/GE/XL	F100F/GE/XL	F110F/GE/XL	F120F/GE/XL
MOTOR							
Potência / Rotação	cv/rpm	68 / 2.200	74 / 2.200	83 / 2.200	92,5 / 2.200	102 / 2.200	110,2 / 2.200
Cilindros / Cilindrada	cm ³	3 / 3.300	4 / 4.400	4 / 4.400	4 / 4.400	4 / 4.400	4 / 4.400
Binário / Rotação no binário máximo	Nm/rpm	280 / 1.400	261 / 1.400	352 / 1.400	393 / 1.400	416 / 1.400	410 / 1.400
Diâmetro x Curso	mm	105 x 127	105 x 127	105 x 127	105 x 127	105 x 127	105 x 127
Depósito de combustível F/GE/XL	L	40 / 40 [25 opc.]	40 / 40 / 57 [25 opc.]	65 / 65 / 82	65 / 65 / 82	65 / 65 / 82	65 / 65 / 82
CABINE E POSTO DE CONDUÇÃO							
Cabine com ar condicionado		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
TRANSMISSÃO							
Caixa 15FRx15TR / 20FRx20TR		STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC
Embraiagem		Embraiagem de disco duplo a seco c/ revestimento cerâmico					
Inversor sincronizado		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Caixa 30FRx30TR (SpeedFive + SuperRedutor + Inversor Hidráulico)		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Caixa 40FRx40TR (PowerFive + Speed Five + SuperRedutor + Inv.Hidr.)		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Velocidade máxima	km/h	40	40	40	40	40	40
DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO							
Direção hidrostática		STD	STD	STD	STD	STD	OPC
Cilindro de dupla acção		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Engate/Desengate 4RM eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Bloqueio de diferencial eletro-hidráulico Twin-Lock		STD	STD	STD	STD	STD	55°
Ângulo de viragem		55°	55°	55°	55°	55°	5.400
HIDRÁULICO							
Controlo de esforço e posição mecânico		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Caudal da bomba de hidráulico / direcção	l/min	52,3 / 29,9	52,3 / 29,9	52,3 / 29,9	52,3 / 29,9	52,3 / 29,9	52,3 / 29,9
Pressão	bar	180	180	180	180	180	180
Capacidade de elevação	kg	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Engate de 3 pontos de categoria II		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Válvulas auxiliares		4	4	4	4	4	4
TOMADA DE FORÇA (TDF)							
Acionamento mecânico servo-assistido		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 - 750	rpm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 - 1.000	rpm	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	STD
TDF sincronizada		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Acionamento eletro-hidráulico (com inversor hidráulico)		STD	STD	STD	STD	STD	STD
TRAVÕES							
Comando hidrostático		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Travão integral com disco em banho de óleo		STD	STD	STD	STD	STD	STD / OPC
Park-Lock com inversor hidráulico		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
PESOS E DIMENSÕES							
Comprimento mínimo	mm	3.900	4.009	4.009	4.009	4.009	4.009
Distância entre eixos	mm	2.017	2.134	2.134	2.134	2.134	2.134
Largura mínima	mm	1.437/1.413	1.437/1.413/1.554	1.437/1.413/1.554	1.437/1.413/1.554	1.437/1.413/1.554	1.437/1.413/1.554
Altura com arco de protecção	mm	2.315/2.150	2.315/2.150/2.315	2.315/2.150/2.315	2.315/2.150/2.315	2.315/2.150/2.315	2.315/2.150/2.315
Altura com cabine	mm	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
Peso	kg	2.750/2.640	2.850/2.660/2.870	2.850/2.660/2.870	2.850/2.660/2.870	2.850/2.660/2.870	2.850/2.660/2.870
PNEUS							
Standard	Frete/Trás				260 70R16 / 380 70R24		
Opcionais	Frete/Trás				280 70R18 / 360 70R28		
Opcionais	Frete/Trás				280 70R16 / 420 70R24		

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | 2404-006 Azoia | Leiria
T. (+351) 244 850 240 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

