



série
ISODIAMÉTRICOS
4600
[23-48cv]



- Motores de 3 e 4 cilindros com injeção direta
- Inversor sincronizado
- Direção hidrostática
- Diferentes versões e configurações
ISM - versão rígida
ARM - versão articulada
VRM - rodas diferenciadas



série 4600

		4630 ISM ARM	4645 ISM ARM VRM	4655 ISM ARM VRM
MOTOR				
Fabricante, tipo		Yanmar, injeção direta	Yanmar, injeção direta	Yanmar, injeção direta
Potência	cv/rpm	23 / 2.800	35,5 / 2.800	47,5 / 2.800
Cilindros / Cilindrada	n.º/cm³	3 / 1.115	3 / 1.642	4 / 2.189
Binário máximo / Rotação no binário máx.	Nm/rpm	66 / 1.800	105,4 / 1.200	142,7 / 1.100
Arrefecimento a líquido		STD	STD	STD
Capacidade do depósito de combustível	L	35	35	35
POSTO DE CONDUÇÃO				
Semi-plataforma		STD	STD	STD
Banco com suspensão		STD	STD	STD
Volante regulável		STD	STD	STD
Arco de proteção rebatível		STD	STD	STD
TRANSMISSÃO				
Caixa de velocidades 8FR + 4TR (30 km/h)		STD	STD	STD
Acionamento mecânico		STD	STD	STD
Inversor sincronizado		STD	STD	STD
TOMADA DE FORÇA (TDF)				
Ligação caixa / motor		Independente	Independente	Independente
Acionamento mecânico		STD	STD	STD
Velocidade 540	rpm	STD	STD	STD
TDF sincronizada		STD	STD	STD
DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO				
Direção hidrostática		STD	STD	STD
Ângulo de viragem		42º	42º	42º
Tração dupla		Comando mecânico	Comando mecânico	Permanente
Ângulo de oscilação		15º	15º	15º
Bloqueio do diferencial mecânico		STD	STD	STD
TRAVÕES				
Comando mecânico		STD	STD	STD
Discos em banho de óleo atrás		STD	STD	STD
SISTEMA HIDRÁULICO				
Comando para subir / baixar / flutuante		STD	STD	STD
Controlo de esforço		-	OPC	OPC
Capacidade de elevação	kg	1.000	1.000	1.000
Caudal da bomba de hidráulico / direção	L/min	18	27	27
Engate de 3 pontos de categoria I		STD	STD	STD
Válvulas auxiliares std / opc		2 / 4	2 / 4	2 / 4
PESO E DIMENSÕES				
Comprimento máximo	mm	2.922	2.922	3.024
Largura mínima	mm	1.178	1.178	1.178
Distância entre eixos	mm	1.280	1.280	1.280
Distância ao solo	mm	208	208	208
Altura ao volante / arco de proteção	mm	1.140 / 1.960	1.140 / 1.960	1.140 / 1.960
Peso	kg	1.240	1.290	1.340
PNEUS				
Standard	Frete	260/70R16 260/70R16	260/70R16 260/70R16 260/70R16	260/70R16 260/70R16 260/70R16
	Traseira	260/70R16 260/70R16	260/70R16 260/70R16 300/70R20	260/70R16 260/70R16 300/70R20
Opcionais	Frete	7.50-16 7.50-16	7.50-16 7.50-16 -	7.50-16 7.50-16 -
	Traseira	7.50-16 7.50-16	7.50-16 7.50-16 -	7.50-16 7.50-16 -

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | 2404-006 Azoia | Leiria
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

