



série
ISODIAMÉTRICOS
7000-9000
[65-95cv]



- Motores de 4 cilindros com injeção direta
- Transmissão 16x16 com inversor sincronizado
- TDF de 2 velocidades, sincronizada
- Versões rígidas ou articuladas
IS - versão rígida
AR - versão articulada



série 7000-9000

		7070 IS AR	7080 IS AR	9095 IS AR	90105 IS AR
MOTOR					
Fabricante / Tipo		FTP, injeção direta	FTP, injeção direta	FTP, injeção direta	FTP, injeção direta
Potência	cv/rpm	65 / 2.300	75 / 2.300	88 / 2.300	95 / 2.300
N.º cilindros / Cilindrada	n.º / cm ³	4T / 3.200	4T / 3.200	4T / 3.200	4T / 3.200
Binário máximo / Rotação no binário máx.	Nm/rpm	265 / 1.250	310 / 1.250	350 / 1.300	390 / 1.250
Arrefecimento a líquido		STD	STD	STD	STD
Depósito de combustível	L	60	60	60	60
POSTO DE CONDUÇÃO					
Plataforma apoiada em sino-blocos		STD	STD	STD	STD
Cabine com ar condicionado		OPC	OPC	OPC	OPC
Banco com suspensão		STD	STD	STD	STD
Posto de condução reversível		STD	STD	STD	STD
Arco de proteção rebatível		STD	STD	STD	STD
TRANSMISSÃO					
Caixa de velocidades 16FR + 16TR (40 km/h)		STD	STD	STD	STD
Inversor mecânico		STD	STD	STD	STD
Embraiagem de disco em banho de óleo		STD	STD	STD	STD
TOMADA DE FORÇA (TDF)					
Acionamento electro-hidráulico		STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 / 750	rpm	STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 / 1.000	rpm	OPC	OPC	OPC	OPC
TDF sincronizada		STD	STD	STD	STD
DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO					
Engate/desengate 4RM eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD
Ângulo de oscilação		15°	15°	15°	15°
Bloqueio do diferencial electro-hidráulico		STD	STD	STD	STD
TRAVÕES					
Comando hidráulico		STD	STD	STD	STD
Discos em banho de óleo atrás		STD	STD	STD	STD
Discos em banho de óleo à frente		STD	STD	STD	STD
SISTEMA HIDRÁULICO					
Comando para subir / baixar / flutuante		STD	STD	STD	STD
Controlo de esforço e posição		STD	STD	STD	STD
Capacidade de elevação	kg	2.300	2.300	2.300	2.300
Caudal da bomba de hidráulico / direção	L/min	50 / 31	50 / 31	50 / 31	50 / 31
Engate de 3 pontos de categoria II		STD	STD	STD	STD
Válvulas auxiliares std / opc		4 / 8	4 / 8	4 / 8	4 / 8
PESO E DIMENSÕES					
Comprimento máximo	mm	3.735	3.735	3.735	3.735
Largura mínima	mm	1.370 1.220	1.370 1.220	1.370 1.220	1.370 1.220
Distância entre eixos	mm	1.495	1.495	1.495	1.495
Distância ao solo	mm	297	297	297	297
Altura ao volante / arco de proteção	mm	1.310 / 2.420	1.310 / 2.420	1.310 / 2.420	1.310 / 2.420
Peso (com arco de proteção)	kg	2.330 2.250	2.330 2.250	2.330 2.250	2.330 2.250
PNEUS					
Standard	Frente	280/70R16 280/70R18	300/70R20 300/70R20	320/70R20 320/70R20	320/70R20 320/70R20
	Traseira	280/70R16 280/70R18	300/70R20 300/70R20	320/70R20 320/70R20	320/70R20 320/70R20
Opcionais	Frente	320/70R20 320/70R20	320/70R20 320/70R20	300/70R20 300/70R20	300/70R20 300/70R20
	Traseira	320/70R20 320/70R20	320/70R20 320/70R20	300/70R20 300/70R20	300/70R20 300/70R20

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | 2404-006 Azoia | Leiria
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

