



série

T

[80-105]



- Motores de 4 cilindros com injeção directa e arrefecidos a líquido
- Radiador de óleo para caixa de velocidades
- Direção hidrostática com 2 alavancas servoassistidas
- Travões de discos em banho de óleo com comando hidrostático
- Largura mínima de 1,41m



série T

		T 80 F	T 90 F / STD	T 100 F / STD	T 105 F / STD
MOTOR					
Perkins Injeção direta		1104D – 44	1104D – 44T	1104D – 44T	1104D – 44T
Potência	cv	74	83	92,5	98,6/72,5
Binário máximo	Nm/rpm	261 / 1.400	352 / 1.400	390 / 1.400	384 / 1.400
Cilindrada / N.º cilindros	cm³	4.400 / 4	4.400 / 4	4.400 / 4	4.400 / 4
Diâmetro x curso	mm	105 / 127	105 / 127	105 / 127	105 / 127
Arrefecimento a líquido		STD	STD	STD	STD
Filtro de ar seco		STD	STD	STD	STD
Depósito de combustível	L	80	80 / 95	80 / 95	80 / 95
CABINE E POSTO DE CONDUÇÃO					
Alavanca de velocidade e inversor laterais		STD	STD	STD	STD
Plataforma suspensa		STD	STD	STD	STD
Banco amortecido		STD	STD	STD	STD
TRANSMISSÃO					
Caixa base + overdrive + inversor 16FR + 8FR		STD	STD	STD	STD
Caixa base + super-reductor + inversor 16FR + 8FR		OPC	OPC	OPC	OPC
Radiador de óleo para caixa		STD	STD	STD	STD
DIREÇÃO					
Direção hidrostática HI-DRIVE		STD	STD	STD	STD
HIDRÁULICO					
Controlo de esforço e posição mecânico		STD	STD	STD	STD
Capacidade de elevação	kg	2.650	2.650	2.650	2.650
Caudal da bomba do hidráulico / direção	L/min	38,5+27	38,5+27	38,5+27	38,5+27
Distribuidor auxiliar std / opc		3	3 / 4-6	3 / 4-6	3 / 4-6
TOMADA DE FORÇA (TDF)					
Comando hidráulico		STD	STD	STD	STD
2 velocidades: 540/750	rpm	STD	STD	STD	STD
2 velocidade 540/1000	rpm	OPC	OPC	OPC	OPC
Veio PTO 1"3/8 de 6 estrias		STD	STD	STD	STD
Veio PTO 1"3/8 de 21 estrias		OPC	OPC	OPC	OPC
TRAVÕES					
Comando hidrostático		STD	STD	STD	STD
Multidisco em banho de óleo em carbono		STD	STD	STD	STD
ESTRUTURA E RASTOS					
5 rolos inferiores de guia + rolo superior c/ lubrificação		STD	STD	STD	STD
Roda tensora com lubrificação e tensor hidráulico		STD	STD	STD	STD
Suspensão posterior com barra transversal		STD	STD	STD	STD
Suspensão anterior com mola de lâmina		STD	STD	STD	STD
Largura do rasto std / opc	mm	360 / 310	360 / 310 / 400	360 / 310 / 400 / 450	360 / 310 / 450
PESO E DIMENSÕES					
Comprimento máximo	mm	3.500	3.500	3.500	3.500
Largura mínima std	mm	1.460 / 1.410	1.460 / 1.410 / 1700	1.460 / 1.410 / 1.700 / 1.750	1.460 / 1.410 / 1.700 / 1.750
Altura ao capot / ao arco de protecção	mm	1.170 / 2.315	1.170 / 1.290	1.170 / 1.290	1.170 / 1.290
Distância entre eixos	mm	1.650	1.650	1.650	1.650
Altura livre ao solo	mm	320	320	320	320
Peso	kg	3.800 / 3.730	3.800 / 3.730 / 4.160	3.830 / 3.760 / 4.620 / 4.690	3.830 / 3.760 / 4.690

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | 2404-006 Azoia | Leiria
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

