



série  
**X2**  
[44-55]



- Motores de 4 cilindros com injeção direta e arrefecidos a líquido
- Inversor mecânico sincronizado
- Direção hidrostática com bomba independente
- TDF sincronizada de 2 velocidades
- Hidráulico com controlo de esforço e posição



# série X2

		X2.20	X2.30	X2.40
<b>MOTOR</b>				
Yanmar de injeção direta		STD	STD	STD
Potência	cv/rpm	44 / 2.800	47,5 / 2.800	54,2 / 2.800
N.º cilindros / Válvulas / Cilindrada	n.º/cm³	4 / 8 / 1.995	4 / 8 / 2.189	4 Turbo / 16 / 1.995
Binário máximo	Nm/rpm	129 / 1.400	141 / 1.200	159,5 / 2.000
Diâmetro x Curso	mm	84 x 90	88 x 90	84 x 90
Arrefecimento a líquido		STD	STD	STD
Filtro de ar seco		STD	STD	STD
Depósito de combustível	L	40	40	40
<b>CABINE E POSTO DE CONDUÇÃO</b>				
Cabine com ar condicionado		OPC	OPC	OPC
Banco com suspensão		STD	STD	STD
<b>TRANSMISSÃO</b>				
Caixa 12x12 / 16x16		STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC
Inversor sincronizado		STD	STD	STD
Embraiagem independente de disco duplo a seco		STD	STD	STD
<b>DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO</b>				
Direção hidrostática		STD	STD	STD
Cilindro de dupla ação		STD	STD	STD
Engate/Desengate 4RM mecânico		STD	STD	STD
Bloqueio do diferencial eletro-hidráulico Twin-Lock		STD	STD	STD
Ângulo de viragem		55°	55°	55°
<b>HIDRÁULICO</b>				
Controlo de esforço e posição		STD	STD	STD
Capacidade de elevação	kg	1.200	1.200	1.200
Caudal da bomba de hidráulico / direção	L/min	28 / 19,7	28 / 19,7	28 / 19,7
Válvulas auxiliares std / opc		4 / 6	4 / 6	4 / 6
<b>TOMADA DE FORÇA (TDF)</b>				
Acionamento mecânico		STD	STD	STD
Velocidade 540/750	rpm	STD	STD	STD
TDF sincronizada		STD	STD	STD
<b>TRAVÕES</b>				
Comando mecânico		STD	STD	STD
6 discos em banho de óleo no eixo traseiro		STD	STD	STD
<b>PESO E DIMENSÕES</b>				
Comprimento (com pesos)	mm	3.225	3.225	3.225
Largura mínima	mm	1.383	1.383	1.383
Distância entre eixos	mm	1.760	1.760	1.760
Altura à cabine	mm	2.307	2.307	2.307
Altura ao arco de proteção	mm	2.097	2.097	2.097
Altura ao volante	mm	1.312	1.312	1.312
Peso (sem cabine; cabine std - 150kg)	kg	1.460	1.460	1.460
<b>PNEUS</b>				
Standard	Frente	260/70R16	280/70R16	280/70R16
	Trás	320/70R24	360/70R24	360/70R24
Opcionais	Frente	280/70R16	260/70R16	260/70R16
	Trás	360/70R24	320/70R24	320/70R24

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | 2404-006 Azoia | Leiria  
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt  
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

