



série

# X4.35m

[74]



- Motor de 4 cilindros arrefecido a líquido
- Transmissão 12x12 com inversor mecânico
- Engate 4RM eletro-hidráulico e bloqueio do diferencial de deslizamento limitado
- Hidráulico com controlo de esforço e posição
- Travões integrais com comando hidrostático



# série X4.35m

## X4.35m

### MOTOR

Potência	cv/rpm	74 / 2.200
N.º cilindros / Cilindrada	n.º/cm³	4 / 4.400
Binário máximo	Nm/rpm	261 / 1.400
Diâmetro x Curso	mm	105 x 127
Arrefecimento a líquido	L	STD
Filtro de ar a seco		STD
Depósito de combustível		75

### POSTO DE CONDUÇÃO

Plataforma apoiada em sinoblocos		STD
Banco com suspensão		STD
Coluna da direção regulável		STD

### TRANSMISSÃO

Caixa 12x12		STD
Caixa 16x16		OPC
Inversor mecânico sincronizado		STD
Bloqueio do diferencial mecânico		STD
Velocidade máxima		40

### DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO

Engate/Desengate 4RM eletro-hidráulico		STD
Bloqueio do diferencial de deslizamento limitado		STD
Ângulo de viragem		55

### HIDRÁULICO

Controlo de esforço e posição mecânico	L/min	STD
Caudal da bomba de hidráulico / direção	kg	45 / 20
Capacidade de elevação, std / opc		2.700 / 3.400
Válvulas auxiliares std / opc		2 / 4

### TOMADA DE FORÇA (TDF)

Acionamento mecânico	rpm	STD
Velocidade 540 / 540E	rpm	STD
Velocidade 540 / 1.000		OPC

### TRAVÕES

Comando hidrostático		STD
Acionamento automático das 4RM na travagem		STD

### PESO E DIMENSÕES

Comprimento	mm	3.930
Largura mínima	mm	1.650
Distância entre eixos	mm	2.164
Altura ao arco de proteção	mm	2.500
Altura ao volante	mm	1.620
Altura ao solo	kg	450
Peso		2.800

### PNEUS

Standard	Frente	320/70R20
	Trás	420/70R28
Opcionais	Frente	360/70R30
	Ttrás	420/70R30

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | 2404-006 Azoia | Leiria  
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt  
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

