



série  
**X4**  
[64-107]



- Motores de 4 cilindros com injeção direta common rail e turbo intercooler
- Transmissão 16x16 / 24x24 com inversor mecânico ou hidráulico
- TDF sincronizada de 2 velocidades
- Hidráulico com controlo de esforço e posição
- Travões integrais com comando hidrostático



# série X4

		X4.20	X4.30	X4.40	X4.50	X4.60	X4.70
<b>MOTOR</b>							
Deutz		Tier 4 Final	Tier 4 Final	Tier 4 Final	Tier 4 Final	Tier 4 Final	Tier 4 Final
N.º cilindros / Cilindrada	n.º/cm³	4 / 2.900	4 / 2.900	4 / 2.900	4 / 3.600	4 / 3.600	4 / 3.600
Potência	cv/rpm	64 / 2.200	69,5 / 2.200	75 / 2.200	90 / 2.200	99 / 2.200	107 / 2.200
Binário máximo	Nm/rpm	244 / 1.600	271 / 1.600	300 / 1.600	358 / 1.600	397 / 1.600	420 / 1.600
Diâmetro x Curso	mm	92 x 110	92 x 110	92 x 110	98 x 120	98 x 120	98 x 120
Depósito de combustível	L	90	90	90	120	120	120
<b>CABINE E POSTO DE CONDUÇÃO</b>							
Cabine com ar condicionado		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Cabine de design compacto e visibilidade a 360º		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
<b>TRANSMISSÃO</b>							
Caixa 16x16 c/ inversor mecânico		STD	STD	STD	-	-	-
Caixa 24x24 c/ inversor mecânico		-	-	-	STD	STD	STD
Caixa 16x16 c/ inversor hidráulico		OPC	OPC	OPC	-	-	-
Caixa 24x24 c/ inversor hidráulico		-	-	-	OPC	OPC	OPC
Bloqueio eletro-hidráulico do diferencial traseiro		STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO</b>							
Engate/Desengate 4RM eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Bloqueio do diferencial de deslizamento limitado		STD	STD	STD	-	-	-
Bloqueio do diferencial eletro-hidráulico Twin-Lock		-	-	-	OPC	OPC	OPC
Ângulo de viragem		55º	55º	55º	55º	55º	55º
<b>HIDRÁULICO</b>							
Controlo de esforço e posição mecânico / eletrónico		STD / -	STD / -	STD / -	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC
Caudal da bomba de hidráulico / direção	L/min	49 / 28	49 / 28	49 / 28	44 / 32	44 / 32	44 / 32
Capacidade de elevação, std / opc	kg	2.700 / 3.400	2.700 / 3.400	2.700 / 3.400	2.700 / 3.900	2.700 / 3.900	2.700 / 3.900
Hidráulico frontal		-	-	-	OPC	OPC	OPC
Válvulas auxiliares std / opc		4 / 6-8	4 / 6-8	4 / 6-8	4 / 6-8	4 / 6-8	4 / 6-8
<b>TOMADA DE FORÇA (TDF)</b>							
Acionamento mecânico servo-assistido		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Acionamento eletro-hidráulico (com inversor hidráulico)		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Velocidade 540 / 540E	rpm	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 / 1.000	rpm	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
TDF sincronizada		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
<b>TRAVÕES</b>							
Comando hidrostático		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Accionamento automático das 4RM na travagem		STD	STD	STD	STD	STD	STD
Discos em banho de óleo à frente		-	-	-	OPC	OPC	OPC
<b>PESO E DIMENSÕES</b>							
Comprimento	mm	4.182	4.182	4.182	4.321	4.321	4.321
Largura mínima	mm	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Distância entre eixos	mm	2.100	2.100	2.100	2.230	2.230	2.230
Altura com cabine	mm	2.447 - 2.497	2.447 - 2.497	2.447 - 2.497	2.507 - 2.582	2.507 - 2.582	2.507 - 2.582
Altura ao solo	mm	350 - 400	350 - 400	350 - 400	375 - 450	375 - 450	375 - 450
Peso	kg	2.800 - 3.000	2.800 - 3.000	2.800 - 3.000	3.300 - 3.500	3.300 - 3.500	3.300 - 3.500
<b>PNEUS</b>							
Standard	Frente	320/70R20	360/70R20	360/70R20	380/70R20	380/70R24	380/70R24
	Trás	420/70R28	420/70R30	420/70R30	480/70R30	480/70R34	480/70R34
Opcionais	Frente	360/70R20	320/70R20	320/70R20	380/70R24	380/70R20	380/70R20
	Ttrás	420/70R30	420/70R28	420/70R28	480/70R34	480/70R30	480/70R30

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | 2404-006 Azoia | Leiria  
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt  
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

