



série

X50

[85-102]



- Motor Tier 4i de 4 e cilindros e turbo aftercooler
- Caixa 24x12 a 32x16 com inversor mecânico
- TDF de 2 velocidades
- Travões de discos em banho de óleo às 4 rodas com comando hidrostático
- Soluções com cabine ou plataforma



série X50

		X50.20m	X50.30m	X50.40m
MOTOR				
Perkins Tier 4i com injeção direta		854E-E34TA	854E-E34TA	854E-E34TA
Potência / Rotação	cv/rpm	85 / 2.200	95 / 2.200	102 / 2.200
Cilindros / Cilindrada	cm³	4 / 3.400	4 / 3.400	4 / 3.400
Binário / Rotação no binário máximo	Nm/rpm	354 / 1.400	395 / 1.400	420 / 1.400
Depósito de combustível	L	102	102	102
CABINE E POSTO DE CONDUÇÃO				
Cabine de série com ar condicionado		OPC	OPC	OPC
TRANSMISSÃO				
Caixa 24FRx12TR / 32FRx16TR		STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC
Embriagem de disco duplo a seco c/ revestimento cerâmico		STD	STD	STD
Inversor mecânico		STD	STD	STD
Velocidade máxima	km/h	40	40	40
DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO				
Direção hidrostática		STD	STD	STD
Engate/Desengate 4RM eletro-hidráulico		STD	STD	STD
Bloqueio de diferencial eletro-hidráulico Twin-Lock		STD	STD	STD
Ângulo de viragem		55°	55°	55°
HIDRÁULICO				
Controlo de esforço e posição mecânico		STD	STD	STD
Caudal da bomba		82,2	82,2	82,2
Pressão	l/min	180	180	180
Capacidade de elevação std / opc (2 cilindros auxiliares)	bar	2.600 / 3.700	2.600 / 3.700	2.600 / 3.700
Engate de 3 pontos de categoria II	kg	STD	STD	STD
Válvulas auxiliares		4	4	4
TOMADA DE FORÇA (TDF)				
Acionamento mecânico		STD	STD	STD
Velocidade 540 / 750	rpm	STD	STD	STD
Velocidade 540 / 1.000	rpm	OPC	OPC	OPC
TRAVÕES				
Comando hidrostático		STD	STD	STD
10 discos em banho de óleo no eixo traseiro		STD	STD	STD
4 discos em banho de óleo no eixo frontal		STD	STD	STD
Travão integral IBS		STD	STD	STD
Travão de reboque hidráulico		OPC	OPC	OPC
PESO E DIMENSÕES				
Comprimento (com pesos)	mm	4.371	4.371	4.371
Distância entre eixos	mm	2.320	2.320	2.320
Largura	mm	2.063	2.063	2.063
Distância ao solo	mm	407	407	407
Altura	mm	2.560	2.560	2.560
Peso (sem pesos) com cabine / sem cabine	kg	3.850 / 3.650	3.850 / 3.650	3.850 / 3.650
PNEUS				
Standard	Frente	12.4 R24	13.6 R24	380 70R24
	Trás	16.9 R30	460 85R30	480 70R34
Opcionais	Frente	320 85R24	380 70R24	320 85R24
	Trás	460 85R34	480 70R34	460 85R30

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | 2404-006 Azoia | Leiria
T. (+351) 244 850 240 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

