



série

# X7.4 / X7.6

[143-175 / 165-212]



- Motor de 4 e 6 cilindros com common rail e intercooler
- Caixa sequencial eletrônica 24x24 a 40x40
- Caixa V-Drive de variação contínua
- Inversor hidráulico
- TDF de 4 velocidades com comando eletro-hidráulico
- Hidráulico eletrônico
- Travões de disco em banho de óleo



# série X7.4/X7.6

		X7.440	X7.450	X7.460	X7.650	X7.660	X7.670	X7.680
<b>MOTOR</b>								
Tier 4i com common rail e turbo intercooler		BetaPower	BetaPower	BetaPower	BetaPower	BetaPower	BetaPower	BetaPower
Potência (com Power Plus)	cv	143 (-)	160 (-)	166 (175)	160 (-)	165 (175)	175 (188)	188 (212)
Rotação	rpm	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Cilindros / Cilindrada / Válvulas	cm <sup>3</sup>	4 / 4.500 / 16	4 / 4.500 / 16	4 / 4.500 / 16	6 / 6.728 / 24	6 / 6.728 / 24	6 / 6.728 / 24	6 / 6.728 / 24
Binário (c/ Power Plus)	Nm	590 (-)	676 (-)	680 (700)	676 (-)	632 (726)	726 (810)	810 (867)
Reserva de binário (c/ Power Plus)	%	47 (-)	41 (-)	37 (28)	37 (-)	37 (41)	41 (45)	37 (37)
Depósito de combustível / AdBlue	L	280 / 38	320 / 38	320 / 38	320 / 38	320 / 38	320 / 38	320 / 38
<b>CABINE E POSTO DE CONDUÇÃO</b>								
Cabine de série com ar condicionado		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Banco com suspensão pneumática		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Cabine com suspensão hidráulica		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
<b>TRANSMISSÃO</b>								
Caixa 24FRx24TR / 40FRx40TR		STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC
Caixa sequencial com comando electrónico		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Caixa automática V-DRIVE		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Embraiagem multidisco em banho de óleo		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Inversor hidráulico		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Velocidade máxima	km/h	40 / 50	40 / 50	40 / 50	40 / 50	40 / 50	40 / 50	40 / 50
<b>DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO</b>								
Suspensão hidráulica do eixo frontal		OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC	OPC
Engate/Desengate 4RM eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Bloqueio de diferencial eletro-hidráulico		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Ângulo de viragem		55°	55°	55°	55°	55°	55°	55°
Raio de viragem	mm	4.800	4.800	4.800	4.900	4.900	5.400	5.400
<b>HIDRÁULICO</b>								
Hidráulico electrónico		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Circuito de centro fechado		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Controlo de esforço e posição		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Caudal da bomba de hidráulico / direção	l/min	123 / 44	123 / 44	123 / 44	123 / 44	123 / 44	123 / 44	123 / 44
Capacidade de elevação	kg	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
Engate de 3 pontos de categoria III		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Válvulas auxiliares eletro-hidráulicas std / opc		3 / 5-6	3 / 5-6	3 / 5-6	3 / 5-6	3 / 5-6	3 / 5-6	3 / 5-6
<b>TOMADA DE FORÇA (TDF)</b>								
Embraiagem multidisco em banho de óleo		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Acionamento electro-hidráulico		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Velocidade 540 / 540ECO / 1.000 / 1.000ECO	rpm	STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
<b>TRAVÕES</b>								
Travões multidisco em banho de óleo atrás		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Engate automático das 4RM com a travagem		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Servofreio		STD	STD	STD	STD	STD	STD	STD
Travão de reboque hidráulico / pneumático		STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC	STD / OPC
<b>PESO E DIMENSÕES</b>								
Comprimento (com pesos)	mm	5.070	5.070	5.070	5.260	5.260	5.360	5.360
Distância entre eixos	mm	2.600	2.600	2.600	2.750	2.750	2.820	2.820
Largura	mm	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430	2.430
Distância ao solo	mm	485	485	485	550	550	550	550
Altura	mm	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	3.055	3.055
Peso (sem pesos)	kg	6.400	6.400	6.400	6.810	6.810	7.010	7.010
<b>PNEUS</b>								
Frente / Trás		540 65R28 / 650 65R42			540 65R28 / 650 65R42		540 65R30 / 650 65R42	
Frente / Trás		480 65R28 / 600 65R38			480 65R28 / 600 65R38		480 65R28 / 600 65R38	

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | 2404-006 Azoia | Leiria  
T. (+351) 244 850 240 | moviter@movicortes.pt  
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

