

R 150

ELEVAÇÃO RADIAL / GAMA MÉDIA

R 150

Peso operativo	kg	2.690
Capacidade operacional <small>com contrapeso opcional</small>	kg	680 / 748
Capacidade de elevação	mm	1.325
Velocidade máxima	km/h	11,9
Velocidade máxima <small>com 2 velocidades</small>	km/h	-
Motor		
Fabricante		Yanmar Tier4
Potência	cv/rpm	44,5 / 2.800
Binário	Nm/rpm	146 / 1.820
Cilindros/cilindrada	n.º/cm³	4 / 2.190
Depósito de combustível	l	62,5
Hidráulico		
Caudal	l/min	64,4
Caudal high-flow	l/min	-
Reservatório do óleo hidráulico	l	41,6
Dimensões		
A. Altura de trabalho	mm	3.876
B. Altura do perno do balde	mm	3.023
C. Altura total <small>topo da cabine</small>	mm	1.948
D. / V. Comprimento <small>com/sem balde</small>	mm	3.101 / 2.385
E. Ângulo de descarga		38°
F. Altura de descarga	mm	2.380
G. Alcance de descarga	mm	579
J. Movimento do balde no solo		28°
M. Movimento do balde à altura máx.		99°
O. Altura do posto de condução	mm	904
P. Distância entre eixos	mm	988
Q. Largura <small>sem balde</small>	mm	1.605
R. Largura do balde	mm	1.562
S. Distância ao solo	mm	160
W. Ângulo da rampa traseira	mm	21°
X. / Y. Raio viragem à frente <small>com/sem balde</small>	mm	1.869 / 1.153
Z. Raio de viragem atrás	mm	1.466
Pneus standard		10.00 x 16,5 HD

