

R 190

ELEVAÇÃO RADIAL / GAMA DE GRANDE PORTE

R 190

Peso operativo	kg	3.121
Capacidade operacional <small>com contrapeso opcional</small>	kg	862 / 957
Capacidade de elevação	mm	
Velocidade máxima	km/h	12,1
Velocidade máxima <small>com 2 velocidades</small>	km/h	20,1
Motor		
Fabricante		Yanmar Tier4
Potência	cv/rpm	68,4 / 2.500
Binário	Nm/rpm	241 / 1.625
Cilindros/cilindrada	n.º/cm³	4 / 3.300
Depósito de combustível	l	62,5
Hidráulico		
Caudal	l/min	70
Caudal high-flow	l/min	119
Reservatório do óleo hidráulico	l	30,3
Dimensões		
A. Altura de trabalho	mm	4.013
B. Altura do perno do balde	mm	3.061
C. Altura total <small>topo da cabine</small>	mm	2.032
D. / V. Comprimento <small>com/sem balde</small>	mm	3.226 / 2.388
E. Ângulo de descarga		42°
F. Altura de descarga	mm	2.311
G. Alcance de descarga	mm	572
J. Movimento do balde no solo		26°
M. Movimento do balde à altura máx.		96°
O. Altura do posto de condução	mm	991
P. Distância entre eixos	mm	1.067
Q. Largura <small>sem balde</small>	mm	1.638
R. Largura do balde	mm	1.676
S. Distância ao solo	mm	165
W. Ângulo da rampa traseira	mm	25°
X. / Y. Raio viragem à frente <small>com/sem balde</small>	mm	2.007 / 1.130
Z. Raio de viragem atrás	mm	1.486
Pneus standard		10.00 x 16,5 HD

