

### R 220

### ELEVAÇÃO RADIAL / GAMA DE GRANDE PORTE

#### R 220

Peso operativo	kg	3.620
Capacidade operacional <small>com contrapeso opcional</small>	kg	998 / 1.075
Capacidade de elevação	mm	
Velocidade máxima	km/h	12,9
Velocidade máxima <small>com 2 velocidades</small>	km/h	19,2
<b>Motor</b>		
Fabricante		Yanmar Tier4
Potência	cv/rpm	72 / 2.500
Binário	Nm/rpm	294 / 1.625
Cilindros/cilindrada	n.º/cm³	4 / 3.300
Depósito de combustível	l	68,1
<b>Hidráulico</b>		
Caudal	l/min	90
Caudal high-flow	l/min	132,5
Reservatório do óleo hidráulico	l	30,3
<b>Dimensões</b>		
A. Altura de trabalho	mm	4.089
B. Altura do perno do balde	mm	3.124
C. Altura total <small>topo da cabine</small>	mm	2.057
D. / V. Comprimento <small>com/sem balde</small>	mm	3.467 / 2.667
E. Ângulo de descarga		40°
F. Altura de descarga	mm	2.388
G. Alcance de descarga	mm	686
J. Movimento do balde no solo		28°
M. Movimento do balde à altura máx.		95°
O. Altura do posto de condução	mm	1.016
P. Distância entre eixos	mm	1.092
Q. Largura <small>sem balde</small>	mm	1.664
R. Largura do balde	mm	1.778
S. Distância ao solo	mm	203
W. Ângulo da rampa traseira	mm	25°
X. / Y. Raio viragem à frente <small>com/sem balde</small>	mm	2.223 / 1.321
Z. Raio de viragem atrás	mm	1.524
Pneus standard		12.00 x 16,5 HD

