



série

ST

[18,5-33]



SHIBAURA

- Motores Shibaura de 3 cilindros, potentes e económicos
- Transmissão mecânica ou hidrostática
- Direção hidrostática
- Travões de disco em banho de óleo
- Arco de segurança rebatível



		ST 318		ST 324		ST 333	
		4WD		4WD		4WD	
Tração		Mecânica		Mecânica		Mecânica	
Transmissão		HST		HST		HST	
MOTOR							
Modelo		S 753		S 773 L		N 483	
Potência	cv/rpm	18,5 / 2.600		24 / 2.600		33 / 2.800	
Cilindros / Cilindrada	n.º/cm³	3 / 954		3 / 1.131		3 / 1.496	
Bateria V/A		12 - 36		12 - 36		12 - 55	
Alternador A		40		40		40	
Depósito de combustível	L	20		20		30	
NÚMERO DE VELOCIDADES							
Frente		9		9		9	
1ª	km/h	1,08	Lentas e rápidas 0 - 5,78	1,13	Lentas e rápidas 0 - 5,78	1,3	Lentas e rápidas 0 - 5,59
2ª	km/h	1,79	0 - 14,86	1,89	0 - 14,86	1,94	0 - 13,07
3ª	km/h	2,4		2,53		2,78	0 - 25,18
4ª	km/h	2,57		2,85		4,14	
5ª	km/h	4,26		4,47		6,11	
6ª	km/h	5,72		6,36		8,78	
7ª	km/h	6,72		7,16		10,58	
8ª	km/h	11,15		11,89		15,65	
9ª	km/h	14,96		15,95		23,04	
Trás		3		3		3	
1ª	km/h	1,99	Lentas e rápidas 0 - 3,85	2,11	Lentas e rápidas 0 - 4,08	1,94	Lentas e rápidas 0 - 3,92
2ª	km/h	4,77	0 - 9,91	5,3	0 - 10,50	6,11	0 - 9,15
3ª	km/h	12,47		13,29		15,65	0 - 17,63
TOMADA DE FORÇA (TDF)							
Tipo		Activa		Activa		Activa	
Potência TDF	HP	15	14	19	18	28,8	26,9
Rotação [2.600]	rpm	588	561	588	561	620	620
Rotação central [2.600]	rpm	2.139 (OPC)	2.040	2.139 (OPC)	2.040	2.300 (OPC)	2.300
SISTEMA HIDRÁULICO							
Capacidade de elevação	kg	873		873		873	
Controlo		-		-		STD	
Engate de 3 pontos de categoria I		STD		STD		STD	
Direção hidrostática		STD		STD		STD	
Travões multidisco em banho de óleo		STD		STD		STD	
Embraiagem		Disco simples		Disco simples		Disco simples	
PESOS E DIMENSÕES							
Comprimento	mm	2.728		2.728		2.830	
Largura	mm	1.042		1.138		1.400	
Altura máxima do arco de protecção	mm	2.262		2.287		2.460	
Altura máxima ao volante	mm	1.405		1.405		1.600	
Distância livre ao solo	mm	245		270		300	
Distância entre os eixos dianteiros	mm	822		848		1.100	
Distância entre os eixos traseiros	mm	851		897		1.115	
Peso	Kg	742	754	750	762	1.100	1.090
PNEUS							
Standard (de agricultura)	Frente	6 - 12		6 - 12		7 - 14	
Standard (de agricultura)	Atrás	9,5 - 16		9,5 - 18		12,4 - 24	
Manutenção de espaços verdes	Frente	20x8,00 - 10		20x8,00 - 10		25x8,00 - 14	
Manutenção de espaços verdes	Atrás	29x12,00 - 15		29x12,00 - 15		13,6 - 16	

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.