

TANA SHARK E

Trituradores de resíduos elétricos

- Estáticos

- Móveis



Versatilidade ímpar

TANA

From Waste to Value®

Especificações técnicas

General information	220D 220Deco	220DT 220DTeco	220E	440D 440Deco	440DT 440DTeco	440E
Peso operacional, kg *)	24 040	25 740	21 500	27 100	28 800	21 500
Comprimento total de transporte, mm	10 530	10 530	10 020	10 530	10 530	10 020
Comprimento total a trabalhar, mm	15 790	15 760		15 790	15 760	
Largura total, mm	2 520	2 830	2 860	2 520	2 830	2 860
Altura total de transporte, mm	3 880	3 390	3 260	3 880	3 390	3 260
Eixo do rotor, tipo	simples	simples	simples	simples	simples	simples
Velocid. máx. tapete de transporte, m/s	3	3	3	3	3	3
Largura do tapete, mm	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
Comprimento do tapete, m	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5
Altura do tapete a trabalhar, mm	4 030	3 600	3 600	4 030	3 730	3 600
Sistema de pesagem e avaliação	x	x	x	x	x	x
Controlo remoto	x	x	x	x	x	x
Velocidade máx. (modelos de rastos)		3 km/h			3 km/h	
Banda magnética (potência), Gs/cm ²	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
Motor e transmissão	220D 220Deco	220DT / 220DTeco	220E	440D / 440Deco	440DT / 440DTeco	440E
Motor	Cummins QSX15 (220D) Cummins QSX15 (220Deco) De acordo com normas UE Fase IV e U.S. EPA Tier 4 final, CARB Tier 4 final	Cummins QSX15 (220DT) Cummins QSX15 (220DTeco) De acordo com normas UE Fase IV e U.S. EPA Tier 4 final, CARB Tier 4 final	VEM	Cummins QSX15 (440D) Cummins QSX15 (440Deco) De acordo com normas UE Fase IV e U.S. EPA Tier 4 final, CARB Tier 4 final	Cummins QSX15 (440DT) Cummins QSX15 (440DTeco) De acordo com normas UE Fase IV e U.S. EPA Tier 4 final, CARB Tier 4 final	VEM
Potência, cv	590 (220D) 580 (220Deco)	590 (220DT) 580 (220DTeco)	2 x 110kW	590 (440D) 580 (440Deco)	590 (440DT) 580 (440DTeco)	2 x 160KW
Cilindrada	15	15	-	15	15	-
N.º de cilindros	6	6	-	6	6	-
Emissões, limites	TIER 3 (Fase IIIA) (220D) TIER 4F (220Deco)	TIER 3 (Fase IIIA) (220DT) TIER 4F (220DTeco)	IE3	TIER 3 (Fase IIIA) (440D) TIER 4F (440Deco)	TIER 3 (Fase IIIA) (440DT) TIER 4F (440DTeco)	IE3
Depósito de combustível (litres)	700	710	-	700	710	-
Depósito de ureia (modelos eco)	56	56	-	56	56	-
Transmissão do rotor, marca	Lohmann + Stolterfoht	Lohmann + Stolterfoht	Lohmann + Stolterfoht	Lohmann + Stolterfoht	Lohmann + Stolterfoht	Lohmann + Stolterfoht
Transmissão do rotor, unidades	2	2	2	2	2	2
Binário do rotor, kNm	220	220	220	440	440	440
Equipamentos do triturador	220D / 220Deco	220DT / 220DTeco	220E	440D / 440Deco	440DT / 440DTeco	440E
Comprimento do rotor, mm	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
Velocidade do rotor, rpm	27	27	27	28	28	28
Diâmetro do rotor, mm	870	870	920	920	920	920
Facas fixas	22	22	33	33	33	33
Facas móveis	23	23	23	23	23	23
Tipo de facas	Facas reversíveis, aparafusadas	Facas reversíveis, aparafusadas	Facas reversíveis, aparafusadas	Facas reversíveis, aparafusadas	Facas reversíveis, aparafusadas	Facas reversíveis, aparafusadas
Tamanho das facas	115x70	115x70	115x70	115x70	115x70	115x70
Opcionais						
Separador magnético	Banda magnética	Banda magnética	Banda magnética	Banda magnética	Banda magnética	Banda magnética
Crivo larg. x compr. (opcional)	3050 x 850	3050 x 850	3050 x 900	3050 x 900	3050 x 900	3050 x 900
Dimensões do crivo (opcional), mm	103,157, 205, 258	103, 157, 205, 258	109, 167, 220, 275	109, 167, 220, 275	109, 167, 220, 275	109, 167, 220, 275

*) Peso operacional inclui a máquina base (depósito de combustível cheio), separador magnético, barras de apoio do crivo e um crivo.

Os pesos e dimensões têm tolerâncias standard. O fabricante reserva-se o direito de alterar esses valores se necessário. Veja as últimas novidades na gama TANA Shark em www.tana.fi.

MODELOS DIESEL **TRITURADORES MÓVEIS** **EM SEMI-REBOQUES**

TANA Shark 220D / 220D^{eco}
TANA Shark 440D / 440D^{eco}



MODELOS DIESEL **TRITURADORES MÓVEIS** **SOBRE RASTOS**

TANA Shark 220DT / 220DT^{eco}
TANA Shark 440DT / 440DT^{eco}



MODELOS ELÉCTRICOS **TRITURADORES** **ESTACIONÁRIOS**

TANA Shark 220E
TANA Shark 440E





Moviter Equipamentos S.A.

Parque Movicortes
2404-006 Azoia, Leiria, Portugal
T. +351 244 850 240, E. moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt
Leiria, Lisboa, Porto, Funchal, Luanda, Maputo

TANA
From Waste to Value®