ISEKI

CORTA RELVA
SXG



MOVITER

SÉRIE SXG

TRATOR CORTA-RELVA



PAINEL DE BORDO COM:
Conta-rotações, nível do combustível, temperatura do motor e conta-horas digital.

Arco de segurança compacto rebatível,
Proteção ROPS contra capotamento

Espaço de trabalho amplo e banco cómodo

Cesto de recolha
até 650 litros

Luzes à frente

Engate e TDF frontal opc.

Disco de corte SXG122C
Novo design com melhor desempenho de corte e recolha

Direção assistida para um trabalho mais fácil
Direção manual no modelo SXG216+.

Alavancas hidráulicas ergonómicas e bem posicionadas para regular a altura de corte e operar o cesto de recolha
Modelos SXG 323+ e SXG 326+

SXG216+



- Motor diesel com 13,5 cv
- 102 cm de diâmetro de corte
- Cesto de recolha baixo com 320 l de capacidade

SXG324



- Motor diesel com 19,8 cv
- 122 cm de diâmetro de corte
- Cesto de recolha de descarga elevada com 650 l de capacidade

SXG327



- Motor diesel com 22,2 cv
- 122 cm de diâmetro de corte
- Cesto de recolha de descarga elevada com 650 l de capacidade

NOVIDADE



TRATOR CORTA-RELVA
SXG

ALTURA DE CORTE REGULÁVEL

A altura de corte pode ser ajustada durante a operação, através do comando colocado ao lado do banco do operador.
Também é possível definir a altura nas 4 rodas giratórias da plataforma de corte.





NOVO JOYSTICK ERGONÓMICO
(MODELEO SXG3)

1. SUBIR O CESTO
2. BAIXAR O CESTO
3. FECHAR O CESTO
4. ABRIR O CESTO
5. INTERRUPTOR DO CORTE EM MARCHA PARA TRÁS
6. BLOQUEIO DO JOYSTICK
7. SUBIR E BAIXAR O DISCO DE CORTE

Modelo	Largura de corte	Altura de corte
SXG216+	102 cm	30 - 120 mm
SXG324	122 cm	25 - 115 mm
SXG327	122 cm	25 - 115 mm

FÁCIL DE OPERAR E EFICIENTE

O SXG é muito fácil de operar, com uma grande mobilidade entre canteiros, árvores, etc. O comando hidrostático com dois pedais, garante um controlo total do equipamento e permite mudar a direção e a velocidade enquanto corta a relva. O cesto de recolha tem 3 modelos disponíveis, para diferentes tipos de aplicações. Com formas compactas (2,5 a 3,3m compr.) o SXG também é muito fácil de transportar, numa carrinha de caixa aberta ou fechada.





SÉRIE SXG

ISEKI

TRATOR CORTA-RELVA

		SXG 216+	SXG 324	SXG 327
MOTOR				
Tipo		E269G Diesel STAGE V	E3112 Diesel STAGE V	E3112 Diesel STAGE V
Injeção		Indirecta	Indireta	Indirecta
Cilindros / Cilindrada	n.º/cm³	2 / 688	3 / 1.123	3 / 1.123
Potência	cv/kW	14 / 10,2	20 /14,6	22,5 / 16,3
Refrigeração		Por líquido	Por líquido	Por Líquido
Arranque		Elétrico	Elétrico	Elétrico
Depósito	l	18	21	21
TRANSMISSÃO				
Caixa de velocidades		Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Rodas motrizes		2	2	2
Tipo de comando		2 pedais	2 pedais	2 pedais
Bloqueio do diferencial		-	STD	STD
Eixo traseiro		Direta ao eixo	Por corrente	Por corrente
Direção		Mecânica	Hidraúlica	Hidraúlica
TDF	rpm	2.367	1.750	1.750
Velocidade máx.	km/h	11	16,6	19
Embraiagem de lâmina		2 correias	2 correias	2 correias
GADANHEIRA DE CORTE				
Modelo		SCMA40	SCMC48	SCMC48
Número de lâminas		2	2	2
Descarga, tipo		Centro-traseiro	Centro-traseiro	Centro-traseiro
Largura de corte	cm	102	122	122
Altura de corte	mm	30 - 120	25 - 115	25 - 115
Sistema de regulação da lâmina		Mecânico	Hidráulico	Hidráulico
Nº de posições		7	7	7
Peso	kg	55	100	100
CESTO DE RECOLHA				
Modelo		SBC 402 X	SBC 650 X	SBC 650 X
Capacidade	l	320	650	650
Tipo		Descarga baixa	Descarga elevada	Descarga elevada
Sistema de descarga		Eléctrico-Hidráulico	Hidráulico	Hidráulico
Altura de descarga	mm	580	2.008	2.008
Peso	kg	80	115	115
PESOS E DIMENSÕES				
Altura	mm	1.270	1.385	1.345
Largura	mm	1.070	1.100	1.170
Comprimento	mm	2.500	3.250	3.250
Distância entre eixos		1.220	1.365	1.450
Pneus, Frente / Traseiros	mm	16 x 6.50-8 / 20 x 8.00-10	16 x 6.50-8 / 23 x 10.50-12	18 x 8.50-8 / 26 x 10.50-12
Peso total	kg	483	723	833
Altura ao solo	mm	135	130	150

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.

MOVITER

Parque Movicortes | Portelas | 2410-855 Cortes, Leiria
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

ISEKI