



CORTA RELVA SXG

Desenvolvido e fabricado no Japão, com a maior fiabilidade e qualidade de trabalho do mercado.



CORTA-RELVA SXG



Banco com suspensão para maior conforto no trabalho. Amplo espaço para as pernas no posto do operador. Apoio para os braços opc.

Arco de segurança ROPS* retrátil, para facilitar o acesso e estacionamento em áreas cobertas com espaço reduzido. *proteção contra capotamento

Cinto de segurança retrátil para maior segurança no trabalho.

Luzes à frente para permitir continuar o trabalho ao fim do dia, com pouca luz natural.



Direção assistida para maior facilidade de controlo e operação enquanto corta a relva, para um trabalho mais fácil e agradável.
Direção manual no modelo SXG216+.

Alavancas hidráulicas ergonómicas e bem posicionadas para regular a altura e operar a cesta de recolha nos modelos SXG 323+ e SXG 326+

SXG216+



- Motor diesel com 13,5 cv
- 102 cm de diâmetro de corte
- Cesto de recolha baixo com 320 l de capacidade

SXG323+



- Motor diesel com 19 cv
- 122 cm de diâmetro de corte
- Cesto de recolha alto ou baixo com 600 l de capacidade

SXG326+



- Motor diesel com 21 cv
- 137 cm de diâmetro de corte
- Cesto de recolha alto ou baixo até 600 l de capacidade



CORTA-RELVA SXG

POTÊNCIA



Os modelos SXG323+ e SXG326+ equipam com um motor de baixa rotação com 1.123 cm³, de 21 e 23 cv, respetivamente, consumos reduzidos, pouca manutenção e baixas vibrações.

O SXG216+ tem um motor de baixo regime com 2 cilindros, 688 cm³ e 15 cv, ideal para parques urbanos, campos desportivos e jardins.

COMPACTO



Com formas compactas (2,5 a 3,3m de comprimento) e um equilíbrio perfeito, o SXG é muito fácil de manobrar e de operar, com uma grande mobilidade entre canteiros, árvores, arbustos, etc.

Estes equipamentos não precisam de pesos extra à frente para maior segurança.

FÁCIL E CONFORTÁVEL



Fácil de operar, o comando hidrostático com dois pedais garante um controlo total do equipamento, permitindo mudar a direção e a velocidade enquanto corta a relva. A ampla plataforma para o operador tem bastante espaço para as pernas, comandos ergonómicos e um banco com suspensão.

ALTURA DE CORTE REGULÁVEL

A altura do disco de corte pode ser alterada durante a operação, simplesmente regulando o indicador colocado ao lado do banco do operador. Isso permite regular o corte em função do tipo de relva e em função do efeito que se quer criar com o corte.

Outra afinação é possível através da altura das 4 rodas giratórias da plataforma de corte.



Modelo	Largura de corte	Altura de corte
SXG216+	102 cm	30 - 120 mm
SXG323+	122 cm	25 - 115 mm
SXG326+	122 - 137 cm	25 - 115 mm

CORTA-RELVA SXG

		SXG 216+	SXG 323+	SXG 326+
MOTOR				
Tipo		E269G STAGE V	E3112 STAGE V	E3112 STAGE V
Injeção		Indireta	Indireta	Indireta
Cilindros / cilindrada	n.º/cm³	2 / 688	3 / 1.123	3 / 1.123
Potência	kW/cv	10,2 / 15	14,1 / 21	15,5 / 23
Refrigeração		Por líquido	Por líquido	Por Líquido
Arranque		Elétrico	Elétrico	Elétrico
Depósito	l	18	21	21
TRANSMISSÃO				
Caixa de velocidades		Hidrostática	Hidrostática	Hidrostática
Rodas motrizes		2	2	2
Tipo de comando		2 pedais	2 pedais	2 pedais
Bloqueio do diferencial		-	STD	STD
Raio de viragem		-	235	245
Eixo traseiro		Direta ao eixo	Por corrente	Por corrente
Direção		Mecânica	Hidráulica	Hidráulica
TDF	rpm	2.367	1.750	1.750
Velocidade máx.	km/h	11	14,5	16,5
Embraiagem de lâmina		2 correias	2 correias	2 correias
GADANHEIRA DE CORTE				
Modelo		SCMA40	SCMB54	SCMB54
Número de lâminas		2	2	2
Descarga, tipo		Centro-traseiro	Centro-traseiro	Centro-traseiro
Largura de corte	cm	102	122	122 e 137
Altura de corte	mm	30 - 120	25 - 115	25 - 115
Sistema de regulação da lâmina		Mecânico	Hidráulico	Hidráulico
Nº de posições		7	7	7
Peso	kg	55	97	97
CESTO DE RECOLHA				
Modelo		SBC402X	SBC500 X (descarga baixa) / SBC600 X (descarga elevada)	
Capacidade	l	320	520 / 600 (OPC)	600
Tipo		Descarga baixa	Descarga baixa ou elevada	Descarga baixa ou elevada
Sistema de descarga		Elétrico ou manual	Hidráulico	Hidráulico
Altura de descarga	mm	580	900 / 1.950	900 / 1.950
Peso	kg	80	115	210
PESOS E DIMENSÕES				
Altura	mm	1.270	1.960	1.960
Largura	mm	1.070	1.100	1.170
Comprimento	mm	2.500	2.500	3.310
Pneus frente / traseiros		16 x 6.50-8 / 20 x 8.00-10	16 x 6.50-8 / 23 x 10.50-12	18 x 8.50-8 / 26 x 10.50-12
Distância entre eixos	mm	1.220	1.360	1.450
Peso total	kg	483	723	833
Altura ao solo	mm	135	130	150

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | Portelas | 2410-855 Cortes, Leiria
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

