

CRIVO DE TAMBOR SM 620 SA PLUS



DIMENSÕES

Chassis	Semi-reboque
Peso total (kg)	24.000
Comprimento (mm)	15.500
Largura (mm)	6.900
Altura (mm)	4.000
Largura de transporte (mm)	2.550
Altura de transporte (mm)	4.000
Comprimento de transporte (mm)	11.100

ACIONAMENTO

Tipo de motor	Diesel hidráulico
Marca	Deutz TCD 3,6 L4
Emissões poluentes	TIER 4 Final
Potência (cv/rpm)	116 / 1.800
Binário (Nm/rpm)	480 / 1.600
Depósito de combustível (l)	400

TAPETE DE DESCARGA

Largura (mm)	1.000
Comprimento (mm)	5.500
Velocidade (m/s)	1,6
Altura (mm)	3.500

TAPETE LATERAL

Largura (mm)	1.000
Comprimento (mm)	5.500
Velocidade (m/s)	3,1
Altura (mm)	3.500

TAMBOR

Diâmetro (mm)	2.000
Comprimento (mm)	5.500
Tamanho da malha (mm)	3 - 150 mm
Tipo de malha	Escolha do cliente
Espessura parede tambor (mm)	Escolha do cliente
Velocidade do tambor (rpm)	0 - 21
Área de crivagem (m2)	30,2

Aplicações

Tal como os restantes modelos da série SM, o 620 SA aceita todo o tipo de desperdícios, para todos os tipos de classificação.

Também se adequa a crivagem de compostagem, solos, resíduos verdes, resíduos de construção, madeira, biomassa, areia e gravilha.



Vantagens

- Sistema de troca rápida de tambores trommel ou de estrela.
- Várias combinações possíveis, de opcionais e equipamentos, para responder às necessidades dos clientes em diferentes aplicações.
- Tremonha de grande capacidade com 7,3m³ e altura de carga de 2,9m.
- Sensor de carga para maior capacidade e qualidade de trabalho, com classificação otimizada
- Três ligações hidráulicas extra para operações com vários equipamentos opcionais; maior flexibilidade e eficiência.
- Custos operacionais reduzidos e excelente produtividade.
- Equipamento de segurança std (por ex., proteção contra contaminantes, paragem de emergência, monitorização da máquina e do trabalho).



Parque Movicortes · 006-2404 Azoia · Leiria · Portugal
 T: (+351) 244 850 240 · moviter@movicortes.pt · www.moviter.pt
 LEIRIA · LISBOA · MAIA · FUNCHAL · ÉVORA · LUANDA · MAPUTO