

CRIVO DE TAMBOR SM 620 K PLUS



DIMENSÕES

Chassis	Rastos
Peso total (kg)	24.000
Comprimento (mm)	15.350
Largura (mm)	6.950
Altura (mm)	3.400
Largura de transporte (mm)	3.000
Altura de transporte (mm)	3.400
Comprimento de transporte (mm)	12.730

ACIONAMENTO

Tipo de motor	Diesel hidráulico
Marca	Deutz TCD 3,6 L4
Emissões poluentes	TIER 4 Final
Potência (cv/rpm)	116 / 1.800
Binário (Nm/rpm)	480 / 1.600
Depósito de combustível (l)	400

TAPETE DE DESCARGA

Largura (mm)	1.000
Comprimento (mm)	5.500
Velocidade (m/s)	1,6
Altura (mm)	3.500

TAPETE LATERAL

Largura (mm)	1.000
Comprimento (mm)	5.250
Velocidade (m/s)	3,1
Altura (mm)	3.250

TAMBOR

Diâmetro (mm)	2.000
Comprimento (mm)	5.500
Tamanho da malha (mm)	3 - 150 mm
Tipo de malha	Escolha do cliente
Espessura parede tambor (mm)	Escolha do cliente
Velocidade do tambor (rpm)	0 - 21
Área de crivagem (m2)	30,2

Aplicações

Tal como os restantes modelos da série SM, o 620 K aceita todo o tipo de desperdícios, para todos os tipos de classificação.

Também se adequa a crivagem de compostagem, solos, resíduos verdes, resíduos de construção, madeira, biomassa, areia e gravilha.



Vantagens

- Chassis de rastros para trabalhos pesados; controlo remoto da translação.
- Tremonha de grande capacidade, com mais de 7,3m³ e com uma altura de carga de apenas 2,9m.
- Sistema com sensor de carga: permite deslocar a máquina a trabalhar.
- Sistema de rastros com compensação de altura cinemática para um nivelamento óptimo em terrenos irregulares.
- Sistema de troca rápida para tambores trommel ou de estrela.
- Motor Tier 4 Final com consumo de combustível reduzido e excelente produtividade.
- Equipamento de segurança std; painel de comandos na secção traseira.
- Ligações hidráulicas extra para operações com vários opcionais.



Parque Movicortes · 006-2404 Azoia · Leiria · Portugal
 T: (+351) 244 850 240 · moviter@movicortes.pt · www.moviter.pt
 LEIRIA · LISBOA · MAIA · FUNCHAL · ÉVORA · LUANDA · MAPUTO