

CRIVO DE TAMBOR SM 518.2



DIMENSÕES

Chassis	Reboque de 2 eixos
Peso total (kg)	17.000
Comprimento (mm)	15.000
Largura (mm)	7.000
Altura (mm)	3.800
Largura de transporte (mm)	2.550
Altura de transporte (mm)	4.000
Comprimento de transporte (mm)	11.125

ACIONAMENTO

Tipo de motor	Diesel hidráulico
Marca	Deutz TCD 2,9 L4
Emissões poluentes	STAGE V / EUROMOT III B
Potência (cv)	75
Binário (Nm)	300
Depósito de combustível (l)	300

TAPETE DE DESCARGA

Largura (mm)	800
Comprimento (mm)	5.500 (opc. 3.000)
Velocidade (m/s)	1,4
Altura (mm)	3.500

TAPETE LATERAL

Largura (mm)	800
Comprimento (mm)	5.500
Velocidade (m/s)	2,3
Altura (mm)	3.500

TAMBOR

Diâmetro (mm)	1.800
Comprimento (mm)	4.700
Tamanho da malha (mm)	3 - 150 mm
Tipo de malha	Escolha do cliente
Espessura parede tambor (mm)	Escolha do cliente
Velocidade do tambor (rpm)	0 - 21
Área de crivagem (m ²)	22,5

Aplicações

Tal como os restantes modelos da série SM, o 518.2 aceita todo o tipo de desperdícios, para todos os tipos de classificação.

Também se adequa a crivagem de compostagem, solos, resíduos verdes, resíduos de construção, madeira, biomassa, areia e gravilha.



Vantagens

- Sistema de troca rápida da unidade de crivagem, com uma vasta gama de acessórios de crivo trommel ou de crivo em estrela.
- Vários opcionais e diferentes configurações para ir ao encontro das necessidades do mercado em diferentes tipos de aplicações.
- Tremonha de grandes dimensões (5,7m³) com altura de carga de apenas 2,9m; tapetes de descarga com 5,5m de comprimento e uma altura de descarga de 3,5m.
- Sensor eletrónico de controlo de carga para uma classificação otimizada.
- Motores da nova geração EUROMOT STAGE V.
- Controlo, operação e configuração à distância; leitura fácil da informação através de um monitor prático e multifunções.
- Equipamento de segurança std (por ex., proteção contra contaminantes, paragem de emergência, monitorização da máquina e do trabalho).
- Dimensões de transporte compactas; excelente mobilidade.



Parque Movicortes · 2404-006 Azoia · Leiria · Portugal
 T: (+351) 244 850 240 · moviter@movicortes.pt · www.moviter.pt
 LEIRIA · LISBOA · MAIA · FUNCHAL · ÉVORA · LUANDA · MAPUTO