



SÉRIE XA

Motor Stage V de 4 cilindros com regulação eletrónica
Transmissão 30x15 com inversor mecânico ou hidráulico
TDF com 2 ou 3 velocidades
Travões com comando hidrostático às 4 rodas

 *Fendt*



 **MOVITER**

SÉRIE XA (95 - 105)

		XA 95	XA 105
MOTOR			
Tipo		FARMotion, STAGE V	FARMotion, STAGE V
Potência	cv/rpm	95 / 2.000	106 / 2.000
Cilindros / Cilindrada	N.º/cm³	4 / 3.849	4 / 3.849
Sistema tratamento gases de escape		DOC + DPF + SCR	DOC + DPF + SCR
Injeção Common Rail	bar	2.000	2.000
Regulação eletrónica		STD	STD
Depósito de combustível	l	110	110
Depósito AdBlue	l	13	13
POSTO DE CONDUÇÃO			
Cabine com ar condicionado		STD	STD
Coluna de direção ajustável		STD	STD
Banco com regulação Mecânica/Pneumática		STD / OPC	STD / OPC
TRANSMISSÃO			
Caixa de velocidades 30FR + 15RT (40 km/h)		STD	STD
Caixa de velocidades 45FR + 45RT (40 km/h)		OPC	OPC
Inversor mecânico		STD	STD
Inversor hidráulico		OPC	OPC
DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO			
Direção hidrostática com bomba independente		STD	STD
Tração 4RM e bloqueio eletro-hidráulico		STD	STD
Ângulo de viragem		55	55
HIDRÁULICO			
Hidráulico traseiro Mecânico/Eletrónico		STD / OPC	STD / OPC
Caudal da bomba	l/min	54	54
N.º de vias do distribuidor hidráulico auxiliar		6	6
Capacidade de elevação STD/OPC	kg	3.000 / 3.600	3.000 / 3.600
TOMADA DE FORÇA (TDF)			
Embraiagem multidisco em banho de óleo		STD	STD
Velocidade 540 / 750	rpm	STD	STD
Velocidade 540 / 750 / 1000	rpm	OPC	OPC
Comando eletro-hidráulico		STD	STD
TRAVÕES			
Integrais com disco em banho de óleo às 4 rodas		STD	STD
Comando hidrostático		STD	STD
Travão do reboque hidráulico		STD	STD
Travão de estacionamento independente		STD	STD
PESO E DIMENSÕES			
Comprimento	mm	4 500	4 500
Largura	mm	2 000	2 000
Altura	mm	2 596	2 596
Peso	kg	3 875	3 875
PNEUS			
Standard	Frete Trás	380/70R20 480/70R30	380/70R20 480/70R30
Opcionais	Frete Trás	380/70R20 540/65R30	380/70R20 540/65R30
Opcionais	Frete Trás	320/70R24 340/85R36	320/70R24 340/85R36

⁽¹⁾ DOC (catalisador de oxidação diesel); DPF (filtro de partículas); SCR (redução catalítica seletiva)
Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | Portelas | 2410-855 Cortes, Leiria
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

