

SÉRIE MT.3 (50-60)

- Motores de 3 cilindros STAGE V
- Transmissão 16x16 com inversor sincronizado
- TDF de 2 velocidades com comando eletro-hidráulico
- Hidráulico com controlo de esforço e posição
- Travões de disco em banho de óleo











SÉRIE MT.3 (50/60)

| | | MT 3.50 | MT 3.60 | |
|--|---------------|------------------|---------------------------|--|
| MOTOR (STAGE V) | | | | |
| Potência / Rotação | cv/rpm | 47 / 2.600 | 57 / 2.600 | |
| Cilindros / Cilindrada | n.º/cm³ | 3 / 1.879 | 3 / 1.879 | |
| Injecção common rail | II/CIII- | STD | STD | |
| Tratamento de gases de escape (*) | | DOC + DPF | DOC + DPF | |
| Arrefecimento a líquido | | STD | STD | |
| Depósito de combustível | | 40 | 40 | |
| Deposito de combustivei | 1 | 40 | 40 | |
| POSTO DE CONDUÇÃO | | | | |
| Banco com suspensão mecânica | | STD | STD | |
| Plataforma suspensa com apoios em borracha | | STD | STD | |
| Arco de proteção rebatível | | STD | STD | |
| Cabine com ar condicionado | | OPC | OPC | |
| TRANSMISSÃO | | | | |
| Caixa 16x16 | | STD | STD | |
| Inversor sincronizado | | STD | STD | |
| | | | | |
| DIREÇÃO E DUPLA TRAÇÃO | | CTD | CTD. | |
| Direção hidrostática | | STD | STD | |
| Bloqueio do diferencial mecânico | | STD | STD | |
| Raio de viragem com travões / sem travões | mm | 2.890 / 3.170 | 2.890 / 3.170 | |
| HIDRÁULICO | | | | |
| Controlo de esforço e posição | | STD | STD | |
| Caudal da bomba de hidráulico / direção | I/min | 31 / 16 | 31 / 16 | |
| N.º de saídas externas | | 4 | 4 | |
| Capacidade de elevação | kg | 1.250 | 1.250 | |
| Engate de 3 pontos de categoria I | | STD | STD | |
| TOMADA DE FORÇA (TDF) | | | | |
| TDF independente | | STD | STD | |
| Velocidade | rpm | 540 - 750 | 540 - 750 | |
| Potência máxima | (kw/cv) | 28 / 38,2 | 34,3 / 46,7 | |
| Controlo eletro-hidráulico | (NW/CV) | STD | STD | |
| Controlo cietto marauneo | | 315 | 310 | |
| TRAVÕES | | | | |
| Travão multidisco em banho de óleo | | STD | STD | |
| Travão de estacionamento | | STD | STD | |
| PESOS E DIMENSÕES | | | | |
| Comprimento | mm | 3.620 | 3.620 | |
| Largura | mm | 1.418 | 1.418 | |
| Altura com arco / com cabine | mm | 2.343 / 2.330 | 2.343 / 2.330 | |
| Distância ao solo | mm | 388 | 388 | |
| Peso com arco (sem pesos frontais) | kg | 1.795 | 1.795 | |
| PNEUS | | | | |
| Standard | Frente Trás | 9.5-16 13.6-24 | 9.5-16 13.6-24 | |
| Standard | Frente IIdS | 3.3-10 13.0-24 | 200 /70 D1C 700 /70 D24 | |

Frente | Trás



Opcionais

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

280/70 R16 | 360/70 R24



280/70 R16 | 380/70 R24