



MASSEY FERGUSON



82 - 100 CV

MF 4700 M

A Massey Ferguson procurou sempre oferecer equipamentos modernos e inovadores, mas também com um grande sentido prático, capazes de responder aos desafios da agricultura

A nova gama MF 4700 M continua esta tradição e reúne um conjunto de tratores de alto desempenho, robustos e muito bem ajustados às necessidades da agricultura do nosso país.

Desenvolvido nas melhores fábricas da Massey Ferguson, com recurso às mais recentes tecnologias do setor, o MF 4700 M tem um conjunto de transmissões novas, mais cómodas e eficientes e apresenta-se no mercado com uma excelente relação preço/qualidade.



Parque Movicortes · 2404-006 Azoia, Leiria · Portugal
T. 244 850 240 · moviter@movicortes.pt · www.moviter.pt
LEIRIA · LISBOA · PORTO · ÉVORA · FUNCHAL · LUANDA · MAPUTO

UM PRODUTO MASSEY FERGUSON

Especificações

	Versões de plataforma		Cabinados		
	MF 4708M MF 4708M Dyna-2	MF 4709M MF 4709M Dyna-2	MF 4708M MF 4708M Dyna-2	MF 4709M MF 4709M Dyna-2	MF 4710M MF 4710M Dyna-2
Motor, potência					
Potência às 2.000 rpm	82	92	82	92	100
Binário máx. às 1.500 rpm	347	355	347	355	365
Motor	AGCO POWER de 3 cilindros e 3.300 cm ³				
Tipo / Cilindros / Cilindrada	Injeção eletrônica, common-rail, 4 válvulas por cilindro, DOC + SCR + SC				
Tecnologia					
Transmissão					
Tipo	12x12 completamente sincronizado - 6 velocidades x 2 gamas				
Dyna-2 opcional (apenas em 4WD)	24x24 completamente sincronizado - 2 powershift - 6 velocidades x 2 gamas				
Inversor	12x12 sincronizado mecanicamente/Dyna-2: Inversor eletro-hidráulico (comando de conforto)				
Inversor opcional	12x12 Inversor eletro-hidráulico (comando de conforto)				
Embraiagem opcional	Brake to Neutral (Transmissão em Neutro)				
Velocidade mín. às 1.400 rpm	km/h 1,42				
Caixa com redutor	24x24 / Dyna-2: 48x48				
Velocidade mín. às 1.400 rpm com redutor	km/h 0,11				
Tomada de força (TDF)					
Operação e controlo	Independente / Comando eletro-hidráulico				
Regime do motor nas velocidades					
Regime do motor nas velocidades	540 e 1.000	1.920 / 1.964			
	540 Eco	1.560			
Veio da TDF					
Standard	6 estrias				
Opcionais	6 e 21 estrias (com 1.000 rpm opc.)				
Sistema hidráulico					
Caudal	litros/min. 65 l/min (hidráulico traseiro + válvulas auxiliares)				
Pressão máxima	Bar 200				
Hidráulico traseiro					
Capacidade de elevação	kg 3.000				
Braços do hidráulico	Tipo engate rápido (cat. 2)				
Travões					
Tipo	Eletro-hidráulicos / refrigeração a óleo				
Pneus traseiros					
Standard	420/85 R 30 (2WD e 4WD)	420/85 R34 (2WD) 460/85 R30 (4WD)	420/85 R 34		
Opcionais	340/85 R38 - 420/85 R 34 - 460/85 R30 (apenas em 4WD)	340/85 R38 - 420/85 R30	340/85 R38 - 420/85 R30 460/85 R30 (apenas no MF 4709M)		
Capacidades					
Depósito de combustível	litros 105		litros 125		
AdBlue®	litros 13		litros 15		
Peso					
2WD**	kg 2.950***		kg 3.750***		
4WD**	kg 3.150		kg 3.950		

* Testes do fabricante ** Depende das opções ISO TR14396 *** 2WD indisponível nos modelos Dyna-2

MF 4700 M

- Tratores de cabina e plataforma, de 82 a 100 cv
- Motores AGCO Power da Fase V, de 3 cilindros, 3.300 cm³ e sistema de pós-tratamento “tudo em um”
- Transmissão sincronizada 12x12 (6 velocidades x 2 gamas) ou nova transmissão Dyna-2 de 24x24 sem embraiagem
- Design simples, prático e funcional; facilidade de controlo e conforto

Características:

- Caudal hidráulico de 65 l/min
- Hidráulico traseiro com comando eletrónico e capacidade de elevação de 3.000 kg
- 2 válvulas auxiliares std (uma terceira válvula opc.)
- TDF com 540 / 540Eco / 1.000 rpm
- Acesso fácil à cabina e plataforma espaçosa

	Dimensões	Plataforma tração às 4 rodas	Cabina tração às 4 rodas
		MF 4708 M / MF 4709 M	MF 4708 M / MF 4709 M / MF 4710 M
Comprimento - dos pesos aos braços do hidráulico traseiro		4.067 mm	
Distância entre eixos		2.250 mm	
Raio de viragem - diâmetro externo / sem travões		3,85 / 7,7 m	
Altura até ao topo da cabina, com pneus 420/85 R 30		2.520 mm	-
Altura até ao topo da cabina standard, com pneus 420/85 R 34		-	2.550 mm
Altura até ao topo da cabina Visioline, com pneus 420/85 R 34		-	2.550 mm
Largura (mín./máx.)		1.821 a 2.110 mm	
Altura ao solo máxima		460 mm	

Foram realizados todos os esforços no sentido de assegurar que as informações contidas nesta publicação sejam o mais exatas e atualizadas possível. No entanto podem surgir incorreções ou omissões e as especificações podem mudar a qualquer altura, sem aviso prévio. Por conseguinte, todas as especificações devem ser confirmadas junto da Moviter ou do Concessionário Massey Ferguson da sua região, antes de qualquer aquisição.

Para aumentar a produtividade e ir ao encontro das necessidades dos clientes há grande variedade de equipamentos opcionais. Para mais informações, contacte o concessionário Massey Ferguson da sua zona.

 **AGCO MASSEY FERGUSON**® é uma marca global da AGCO.
Your Agriculture Company © AGCO SAS. 2020 | A-PT-17147/0420 | Português