



MASSEY FERGUSON

95CV - 135CV

MF 5700 M

A Massey Ferguson procurou sempre oferecer equipamentos modernos e inovadores, mas também com um grande sentido prático, capazes de responder aos desafios da agricultura.

O MF 5700 M continua esta tradição e apresenta-se com cinco modelos novos, muito robustos e com uma gama de motorizações ajustada às necessidades da agricultura atual.

Desenvolvido nas melhores fábricas da Massey Ferguson, com recurso às mais recentes tecnologias do setor, o MF 5700 M tem um design novo, uma transmissão eficiente e um bom nível de equipamento e conforto. Um trator com garantia de fiabilidade e valorização MF, com uma excelente relação preço/qualidade.

- Cinco modelos, de 95 cv - 135 cv
- Motores AGCO Power Stage V, com 4 cilindros e 4.400cm³, com tecnologia de pós-tratamento "All-in-One" sem manutenção
- Transmissões modernas e eficientes: 12x12 de duas gamas ou Dyna-4 com 16x16 velocidades nos modelos MF 5709 M, MF 5710 M e MF 5711 M
- Design novo, prático e com excelentes acessos para o operador e manutenção

Destaques

- Bomba hidráulica até 100 l/min
- Capacidade de elevação de 4.300kg e 5.200kg com comando eletrónico opcional
- 2 válvulas auxiliares standard
- Velocidades de TDF: 540 / 540E / 1.000 rpm
- Cabina de piso plano e suspensão da cabina opc. nos modelos Dyna-4
- Tejadilho Visio opc.
- Autodrive & Transmissão em neutro, opcionais nos modelos Dyna-4
- Hidráulico frontal opc. nos modelos Dyna-4



Parque Movicortes · 2404-006 Azoia, Leiria · Portugal
T. 244 850 240 · moviter@movicortes.pt · www.moviter.pt
LEIRIA · LISBOA · PORTO · ÉVORA · FUNCHAL · LUANDA · MAPUTO

UM PRODUTO MASSEY FERGUSON

Especificações

	Cabina						
	MF 5710 M	MF 5711 M	MF 5712 M	MF 5713 M	MF 5709 M Dyna-4	MF 5710 M Dyna-4	MF 5711 M Dyna-4
Motor, potência							
Potência / 2.000 rpm	105	115	125	135	95	105	115
Binário máx. / 1.500 rpm	435	455	520	540	406	435	455
Motor							
Tipo / Cilindros / Cilindrada	AGCO POWER de 4 cilindros e 4.400 cm ³						
Tecnologia de pós tratamento	Stage V, tecnologia "All-in-One"						
Transmissão							
Tipo	12 x 12			Semi-powershift 16 x 16			
Velocidades / Gamas	6 x 2			4 x 4			
Inversor	Eletro-hidráulico (comando conforto)			Eletro-hidráulico (Alavanca Power Control & Comando Conforto)			
Opcional	Transmissão em neutro			Autodrive + Transmissão em neutro			
Velocidade mínima / 1.400 rpm	1,26		1,31		1,30		
Redutor, opc.	24 x 24			32 x 32			
Velocidade mín. / 1.400rpm com redutor	0,09			0,14			
Tomada de Força (TDF)							
Operação e controlo	Independente / Comando Eletro-hidráulico						
Velocidades std	540 / 540ECO		540 / 1.000		540 / 540ECO		
Velocidades opc.	540 / 1.000 // 540 / 540ECO / 1.000		540 / 540ECO / 1.000		540 / 1.000 // 540 / 540ECO / 1.000		
Regime do motor nas velocidades	540 e 1.000			2.000			
Regime do motor nas velocidades	540 Eco			1.550			
Veio da TDF							
Standard	6 estrias						
Opcional	6 e 21 estrias						
Sistema hidráulico							
Fluxo máx. - Circuito 1	32 l/min (direção, travões, bloqueio do diferencial, TDF, 4WD)						
Fluxo máx. std - Circuito 2	58 litros/min (hidráulico traseiro e válvulas auxiliares)						
Fluxo máx. opc - Circuito 2	58 l/min (hidráulico traseiro) + 42 l/min (válvulas auxiliares) Duas bombas combinadas para um caudal de 100 l/min (válvulas auxiliares, por ex. com carregador frontal)						
Fluxo combinado	Automático (comando eletrónico na cabina)						
Pressão máx.	200						
Válvulas std / Válvulas opc.	2/3						
Hidráulico traseiro							
Capacidade de elevação	4.300		5.200		4.300		
Braços	Engate rápido (Cat. II)		Engate rápido (Cat. III)		Engate rápido (Cat. II)		
Travões							
Tipo	Hidráulicos; refrigeração a óleo						
Pneus traseiros							
Standard**	420/85 R34		420/85 R38		420/85 R34		
Opcional	460/85 R34 - 340/85 R38 - 420/85 R38 - 540/65 R34 - 540/65 R38 - 480/70 R34		460/85 R38 - 540/65 R34 - 540/65R38 - 480/70 R34 - 520/70 R38 - 600/65 R38		340/85 R38 - 420/85 R38 - 460/85 R34 - 480/70 R34 - 540/65 R34 - 480/70 R38 - 540/65 R38		
Depósitos							
Combustível	153		190		160		
AdBlue®	18						
Peso							
4WD**	4.100		4.300		4.300		

- Não disponível  ISO TR14396

* Testes do fabricante

** Depende das opções

Para aumentar a eficiência e a produtividade há grande variedade de equipamentos opcionais. Para mais informações, contacte o concessionário Massey Ferguson da sua zona.

Foram realizados todos os esforços no sentido de assegurar que as informações contidas nesta publicação sejam o mais exatas e atualizadas possível. No entanto, podem surgir incorreções ou omissões e as especificações podem mudar a qualquer altura, sem aviso prévio. Por conseguinte, todas as especificações devem ser confirmadas junto da Moviter ou do Concessionário Massey Ferguson da sua zona, antes de qualquer aquisição.

Dimensões		MF 5709 M / MF 5710 M / MF 5711 M
Cabina		
4WD		
Comprimento - dos pesos aos braços do hidráulico traseiro - mm		4.305
Distância entre eixos - mm		2.430
Raio de viragem - diâmetro externo, sem travões - m		8,30
Altura até ao topo da cabina std, com pneus 16.9 R 34 tyres		2.685
Altura até ao topo da cabina Visio, com pneus 16.9 R 34 tyres		2.685
Largura (min / máx) - mm		1.820 - 2.110
Altura ao solo - mm		515
Cabin		MF 5712 M / MF 5713 M
4WD		
Comprimento - dos pesos aos braços do hidráulico traseiro - mm		4.305
Distância entre eixos - mm		2.500
Raio de viragem - diâmetro externo, sem travões - m		8,40
Altura até ao topo da cabina std, com pneus 16.9 R 34 tyres		2.730
Altura até ao topo da cabina Visio, com pneus 16.9 R 34 tyres		2.730
Largura (min / máx) - mm		1.820 - 2.110
Altura ao solo - mm		520



MASSEY FERGUSON® é uma marca global da AGCO.
© AGCO SAS. 2019 | A-A-17036/1019 | Português