



SÉRIE XF80 TRADITION / XS80 TRADITION

- Motores de 3 cilindros Stage V com regulação eletrónica
- Inversor mecânico ou hidráulico e Stop&Go
- TDF hidráulica com 2 velocidades
- Travões integrais com comando hidrostático
- Cabine com ar condicionado ou plataforma

 *Hirtlmann*



 **MOVITER**

SÉRIE

XF TRADITION / XS TRADITION

		XF 80 TRADITION	XS 80 TRADITION
MOTOR (FARMotion STAGE V)			
Potência	cv	76	76
Cilindros / Cilindrada	n.º/cm³	3 / 2.887	3 / 2.887
Binário máx. (1.600 rpm)	Nm	341	341
Regulação eletrónica		STD	STD
Sistema de tratamento de gases de escape		DOC + DPF	DOC + DPF
Depósito de combustível (std / opc.)	l	55 / 95	55 / 85
POSTO DE CONDUÇÃO E CABINE			
Cabine com ar condicionado		OPC	OPC
Arco de proteção rebatível		STD	STD
Cabine / Plataforma suspensa sobre sinoblocos		STD	STD
TRANSMISSÃO			
Caixa 30x15 / 45x45		STD / OPC	STD / OPC
Inversor mecânico / hidráulico com Stop&Go		STD / OPC	STD / OPC
DIREÇÃO E DUPLA TRAÇÃO			
Direção hidrostática c/ bomba independente		STD	STD
Volante regulável em altura		STD	STD
Engate/Desengate 4RM e bloqueio do diferencial eletro-hidráulico		STD	STD
Ângulo de viragem		60º	60º
Engate automático da tração com sensor no ângulo de viragem		OPC	OPC
HIDRÁULICO			
Controlo de esforço e posição mecânico / eletrónico		STD / OPC (exclusivo na cabine GS)	STD / OPC (exclusivo na cabine GS)
Bomba hidráulica de 54 l/min		STD	STD
Válvulas auxiliares		6	6
2 saídas ventrais replicadas + retorno livre		OPC	OPC
Capacidade de elevação traseira / frontal (opc.)	kg	2.800 / 1.500	2.600 / 1.500
Engates rápidos nos braços do elevador		STD	STD
TOMADA DE FORÇA (TDF)			
Acionamento eletro-hidráulico		STD	STD
Velocidade 540 / 540 ECO	rpm	STD	STD
EIXOS E TRAVÕES			
Integrais c/ discos em banho de óleo às 4 rodas		STD	STD
Comando hidrostático		STD	STD
Travão de estacionamento independente		STD	STD
Travão de reboque hidráulico		STD	STD
Suspensão independente no eixo frontal Active Drive		OPC	OPC
PESOS E DIMENSÕES			
Comprimento	mm	4.431	4.355
Distância entre eixos	mm	2.011	2.050
Largura	mm	1.441 / 1.628	1.269 / 1.463
Altura à cabine	mm	2.396	2.345
Altura ao solo	mm	247	273
Peso	kg	2.995	2.850
PNEUS			
Standard	Frete Trás	280/70R20 380/70R28	280/70R16 380/70R24
Opcionais 1	Frete Trás	280/70R16 380/70R24	240/70R16 360/70R24
Opcionais 2	Frete Trás	280/70R18 420/70R24	280/70R18 380/70R28

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.
*DOC (catalisador de oxidação diesel); DPF (filtro de partículas).



Parque Movicortes | Portelas | 2410-855 Cortes, Leiria
 T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt
 www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

