

V 270

ELEVAÇÃO VERTICAL / GAMA DE GRANDE PORTE

V 270

Peso operativo	kg	3.697
Capacidade operacional <small>com contrapeso opcional</small>	kg	1.225 / 1.361
Capacidade de elevação	mm	
Velocidade máxima	km/h	12
Velocidade máxima <small>com 2 velocidades</small>	km/h	19,2
Motor		
Fabricante		Yanmar Tier4
Potência	cv/rpm	70,7 / 2.500
Binário	Nm/rpm	294 / 1.625
Cilindros/cilindrada	n.º/cm³	4 / 3.300
Depósito de combustível	l	92,7
Hidráulico		
Caudal	l/min	89
Caudal high-flow	l/min	132
Reservatório do óleo hidráulico	l	40
Dimensões		
A. Altura de trabalho	mm	4.252
B. Altura do perno do balde	mm	3.310
C. Altura total <small>topo da cabine</small>	mm	2.057
D. / V. Comprimento <small>com/sem balde</small>	mm	3.759 / 2.959
E. Ângulo de descarga		42°
F. Altura de descarga	mm	2.540
G. Alcance de descarga	mm	813
J. Movimento do balde no solo		29°
M. Movimento do balde à altura máx.		94°
O. Altura do posto de condução	mm	1.016
P. Distância entre eixos	mm	1.257
Q. Largura <small>sem balde</small>	mm	1.765
R. Largura do balde	mm	1.778
S. Distância ao solo	mm	203
W. Ângulo da rampa traseira	mm	25°
X. / Y. Raio viragem à frente <small>com/sem balde</small>	mm	2.286 / 1.422
Z. Raio de viragem atrás	mm	1.689
Pneus standard		12.00 x 16,5 HD

