



série

**XJ**

[25]

**LS** Tractor

- Motor de 3 cilindros STAGE V
- Transmissão mecânica ou hidrostática
- TDF com comando eletro-hidráulico
- Hidráulico com controlo de posição
- Travões de discos em banho de óleo



**XJ 25**

**MOTOR**

Marca, modelo		Mitsubishi, S3L2 STAGE V
Potência	cv/kW	25 / 18,2
Número de cilindros		3
Cilindrada	cm3	1.319
Regime máximo	rpm	2.700
Depósito de combustível	l	25

**TRANSMISSÃO**

Mecânica / Hidrostática		STD / OPC
Número de velocidades (FR+TR)		6 + 2
Embraiagem		Disco simples
Travões		Multidisco em banho de óleo

**TOMADA DE FORÇA (TDF)**

Tipo		Independente
Comando		Eletro hidráulico
Velocidade	rpm	540
TDF ventral		STD
Velocidade da TDF ventral		2.000

**HIDRÁULICO**

Controlo de posição		STD
Caudal da bomba hidráulica	l/min	28,4
Caudal da bomba de direção	l/min	5,5
N.º de saídas externas		2
Capacidade máxima de elevação		650
Engate de 3 pontos de categoria I		STD

**PESO E DIMENSÕES**

Comprimento	mm	2.738
Largura	mm	1.140
Distância entre eixos	mm	1.500
Altura (ao arco de proteção)	mm	2.148
Peso	kg	920

**PNEUS**

Standard	Frente	6 - 12
	Trás	9.5 - 16

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | Portelas | 2410-855 Cortes, Leiria  
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt  
facebook.com/moviter | [www.moviter.pt](http://www.moviter.pt)

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

