



SÉRIE XF SPIRIT

- Motores FARMotion de 3 cilindros, STAGE V, com EGR, DPF, common rail e regulação eletrônica
- Transmissão com inversor mecânico sincronizado
- TDF de uma ou duas velocidades e sincronizada
- Travões com comando hidrostático às 4 rodas

 *Hirtlmann*



 **MOVIT**

SÉRIE XF SPIRIT (70 - 80)

		XF 70 SPIRIT	XF 80 SPIRIT
MOTOR (Farmotion STAGE V)			
Potência / Rotação	cv/rpm	66 / 2.000	76 / 2.000
Cilindros / Cilindrada	n.º/cm³	3 / 2.887	3 / 2.887
Binário máx. / Rotação no binário máx.	Nm/rpm	297 / 1.500	341 / 1.500
Regulação		Eletrónica	Eletrónica
Injeção common rail	bar	2.000	2.000
Depósito de combustível	l	65	65
POSTO DE CONDUÇÃO			
Alavanca de velocidades lateral		STD	STD
Arco de proteção rebatível		STD	STD
Banco c/ regulação e cinto de segurança		STD	STD
TRANSMISSÃO			
Caixa de velocidades com comando mecânico		STD	STD
Caixa 15 FR + 15 RT / 30 FR + 15 RT		STD / OPC	STD / OPC
Inversor mecânico sincronizado		STD	STD
Velocidade máxima	km/h	40	40
DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO			
Direção hidrostática com bomba independente		STD	STD
Bloqueio do diferencial com comando mecânico		STD	STD
Ângulo de viragem		55º	55º
HIDRÁULICO			
Controlo de esforço e posição mecânico		STD	STD
Caudal da bomba	l/min	50	50
Capacidade de elevação	kg	3.050	3.050
N.º de vias do distribuidor hidráulico auxiliar	std/opc	4 / 6	4 / 6
TOMADA DE FORÇA (TDF)			
Accionamento mecânico independente		STD	STD
Velocidade 540 / 540ECO	rpm	STD / OPC	STD / OPC
TDF sincronizada		OPC	OPC
TRAVÕES			
Integrais, c/ disco em banho de óleo à 4 rodas		STD	STD
Comando hidrostático		STD	STD
Travão de estacionamento independente		STD	STD
PESOS E DIMENSÕES			
Comprimento	mm	3.800	3.800
Distância entre eixos	mm	1.996	1.996
Largura	mm	1.500 - 1.800	1.500 - 1.800
Altura ao arco de proteção com pneus STD	mm	2.260	2.260
Raio de viragem mínimo, sem travões	mm	3.700	3.700
Peso máximo	kg	2.595	2.595
PNEUS			
Standard	Frete Trás	280 / 70 R20 380 / 70 R28	280 / 70 R20 380 / 70 R28
Opcionais 1	Frete Trás	280 / 70 R16 380 / 70 R24	280 / 70 R16 380 / 70 R24
Opcionais 2	Frete Trás	280 / 70 R18 420 / 70 R24	280 / 70 R18 420 / 70 R24

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | Portelas | 2410-855 Cortes, Leiria
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

