



SÉRIE TLE

- Motores de 3 e 4 cilindros
- Transmissão 8x8 / 12X12 com inversor sincronizado
- TDF com comando eletro-hidráulico
- Direção hidrostática com bomba independente
- Travões de disco em banho de óleo



TRATOR COMPACTO

TLE (40 - 55 CV)

		TLE 3410	TLE 4550
MOTOR			
Tipo		STAGE V	STAGE V
Marca, modelo		Iseki E3FH	Iseki E4FH
Potência / Rotação	cv/rpm	40 / 2.600	55 / 2.600
Cilindros / Cilindrada	n.º / cm ³	3 / 1.825	4 / 2.434
Turbo Common Rail EGR		STD	STD
Arrefecimento a líquido		STD	STD
Depósito	l	40	53
POSTO DE CONDUÇÃO			
Banco com suspensão mecânica		STD	STD
Arco de proteção rebatível		CENTRAL	CENTRAL
TRANSMISSÃO			
Caixa de velocidades		8FR + 8TR	12FR + 12TR
Inversor sincronizado		STD	STD
DIREÇÃO E DUPLA TRACÇÃO			
Direção hidrostática		STD	STD
Bloqueio do diferencial mecânico		STD	STD
Raio de viragem com travões / sem travões	mm	3.000 / 3.200	3.000 / 3.200
HIDRÁULICO			
Controlo de posição		STD	STD
Caudal da bomba de hidráulico	l/min	28,3	32,2
N.º de saídas externas, std/opc		2 / 4	2 / 4
Capacidade de elevação	kg	1.000	1.200
Engate de 3 pontos de Cat. I		STD	STD
TOMADA DE FORÇA (TDF)			
TDF independente		STD	STD
Comando eletro-hidráulico		STD	STD
Velocidade	rpm	540	540
TRAVÕES			
Travão multidisco em banho de óleo		STD	STD
Travão de estacionamento		STD	STD
PESOS E DIMENSÕES			
Comprimento	mm	3.075	3.450
Distância entre eixos	mm	1.675	1.980
Largura	mm	1.385	1.590
Altura	mm	2.395	2.385
Peso	kg	1.435	1.885
PNEUS			
Standard	Frente Trás	7 - 16 11.2 R24	9.5 - 16 13.6 R28
Opcionais	Frente Trás	240 / 70 R16 320 / 70 R24	280 / 70 R16 420 / 70 R24

Estas especificações poderão alterar-se sem aviso prévio. As imagens mostram os modelos standard e podem incluir equipamento opcional com algumas diferenças de cor e características.



Parque Movicortes | Portelas | 2410-855 Cortes, Leiria
T. (+351) 244 890 180 | moviter@movicortes.pt
www.moviter.pt

CARIMBO DO CONCESSIONÁRIO

